

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 456399

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
TYNK GIPSOWY AQUA 653

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Tynk gipsowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków
B1/50/2,ogólnobudowlany

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska

KREISEL

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

6a. Norma zharmonizowana
EN 13279-1:2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu)	A1
Izolacyjność od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)	NPD
Opór cieplny	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2024-02-27

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

(podpis)
S. Srogosz
Sylwia Srogosz