

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
RÖFIX AG 687 StoneColl

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
420525

Type de produit
Mortier normal GP-CS IV-W1

Usage prévu
Mortier normal pour l'extérieur et l'intérieur

Fabricant
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

7. Produit couvert par une norme harmonisée :
KIWA Allemagne

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	
Coefficient de la perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08$ N/mm ² rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,67$ W/(m · K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,76$ W/(m · K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Absorption d'eau	W1	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Signature