

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)**

č. 427353

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*  
**Mauermörtel 920 M 10**
2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:*  
**Mauermörtel 920 M 10, Murovacía malta 10 N/mm<sup>2</sup>**
3. *Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:*  
**Obyčajná malta na murovanie (G)**
4. *Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:*  
**KREISEL Slovensko s.r.o., 900 55 Lozorno 932**
5. *V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:*  
-
6. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:*  
**Systém 2+**
7. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:*
  1. **Centrálné skúšobné laboratórium CLL a.s., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, protokol o skúške č. 44/2005**
  2. **ES certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1481-CPR-0043, vydal QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava, ktorý vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.**
8. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:*  
-
9. *Deklarované parametre:*

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )	M 10	EN 998-2: 2016
Obsah chloridov (% hmotnosti malty)	max. 0,1	
Reakcia na oheň	A1	
Vzlínavosť [kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )]	max. 0,9	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ(-)	max. 30	
Trvanlivosť- pokles pevnosti v tlaku po 40 zmrazovacích cykloch (%)	max. 25	
Nebezpečné látky	NPD	
Obsah vzduchu v čerstvej malte (% hmotnosti malty)	3,1±5	
Objemová hmotnosť suchej zatvrdnutej malty (kg/m <sup>3</sup> )	1700±50	
Čas spracovateľnosti (min)	min. 120	

10. *Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.*

**Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

*Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:*

Ing. Ľubica Miháliková, technológ

(meno a funkcia)

Lozorno, 26.7.2019  
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

**Kreisel Slovensko s. r. o.**  
IČO: 35759288  
Železničná 932  
900 55 Lozorno  
IČ DPH: SK2020207112