



# RÖFIX UNICOLL

Collante universale

**Avvertenze legali e tecniche:**

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:**

Collante speciale privo di cemento per materiali isolanti (ad es. pannelli in EPS, sughero, lana di roccia e poliuretano) su calcestruzzo, intonaci a base calce/cemento e elementi in legno. Come ponte di adesione su supporti critici in legno e in metallo.

Come strato di supporto per collanti di sistema su elementi in metallo e in legno.

Classe di resistenza allo strappo su materiali lignei (OSB/3): K1/K2/K3 in conformità a ÖNORM B6405:2007 punto 4.3.

**Caratteristiche:**

- Elevata adesione
- Rinforzato con fibre
- Privo di solventi e plastificanti

**Lavorazione:**

Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000148046
NAV-Art. Nr.:	110215
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	20 kg/cf.
Colore	Bianco naturale
Consumo	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Consumo per incollare	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Spessore	< 1 mm
Assorbimento d'acqua	< 0,2 kg/m <sup>2</sup> h
Massa volumica media	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Avvertenze relative all'imballo	In secchi di plastica riciclabili.
Temperatura del supporto	> 5 - < 25 °C

**Materiale di base:**

- Legante a base di dispersione
- Additivi per migliorare la lavorazione

**Condizioni di lavorazione:**

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

**Supporto:**

Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).

Il supporto deve essere assolutamente planare.

**Trattamento preliminare del supporto:**

Rimuovere film di materiali distaccanti (olio disarmante, ecc.). Le superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento vanno consolidate con fissativo oppure vanno rimosse.

Su supporti vecchi o intonacati i pannelli isolanti vanno in generale fissati anche con tasselli.



# RÖFIX UNICOLL

Collante universale

<b>Preparazione:</b>	<p>Il prodotto viene fornito pronto all'uso. Mescolare accuratamente con un apposito apparecchio miscelatore, se necessario regolare la consistenza con l'aggiunta di un pò d'acqua.</p>
<b>Lavorazione:</b>	<p>Applicare con la cazzuola dentata (ad es. dentatura quadrata 4x4 mm, dentatura grossa a punta 6x6 mm o fine a punta 2x4 mm o simile) sull'intera superficie del pannello isolante e premere quest'ultimo direttamente sul supporto. Il prodotto miscelato con max. 10 % di cemento garantisce una migliore aderenza iniziale e una maggiore resistenza all'acqua. In caso di impiego come strato di supporto su parti in metallo o legno trattato con mano di fondo applicare con la spatola dentata fine (4 mm) e lasciare indurire (in tal caso non aggiungere cemento). Cazzuola dentata per strato sottile (4 mm)</p>
<b>Considerazioni su pericoli:</b>	<p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p>
<b>Avvertenze di lavorazione:</b>	<p>Temperature basse ed elevata umidità dell'aria aumentano i tempi di asciugatura. Spessori elevati evitano l'asciugatura ed anche la funzionalità del prodotto. Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco. Gli attrezzi vanno lavati accuratamente dopo l'uso.</p>
<b>Stoccaggio:</b>	<p>Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Periodo di conservazione: min. 12 mesi.</p>
<b>Avvertenze generali:</b>	<p>La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> o possono essere richieste presso i nostri uffici.</p>