



# RÖFIX Bazni i priključni profil

za unutrašnji i vanjski kut

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Varijabilni, dvodijelni, plastični profil za sokl i spojni profil unutrašnjih i vanjskih uglova U oblika. Ne zavisi od debljina izolacije.  
Kao završetak ili odvajanje fasade od podnožja (npr. izbačeno podnožje).

**Svojstva:** • Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče

**Ugradnja:**



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148455	2000148456
NAV šifra:	144603	144604
Tip	Innenecke	Aussenecke
INFO	unutrašnji ugao	vanjski ugao
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	4 Kom./jed.	
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.	
Debljina	≥ 10 cm	
Debljina	100 mm	
Temperatura podloge	> 5 °C	

**Sastav:** • Priključni profil od PVC otporan na starenje

**Uslovi obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

**Ugradnja:** U potpunoj ravnini i bez šupljina s odgovarajućim udarnim tiplama i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacione ploče. Omalterisani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

**Upute za ugradnju:** Priključci moraju u potpunosti biti vjetronepropusni (zatvoriti s malterom) te ne smiju dopuštati naknadni ulazak zraka.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

**Opšte napomene:** Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.  
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.  
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.  
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.  
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.  
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.