



## Glacis acrylique 1003

Finition colorée de la PLAQUE DE FAÇADE


**Domaines d'application:** Le glacis pour la peinture des profilés des façades ou intérieurs imitant la plaque constituant une finition décorative  
Destinée à la finition décorative, colorée des surfaces de profilés imitant les profilés en bois. après le séchage, le produit en question crée un revêtement d'étanchéité sans soudure, durable et élastique.

**Propriétés:**

- Facile à utiliser
- Coloris attractif
- Résistance aux salissures biologiques
- Résistance aux UV
- Imperméable à l'eau
- Écologique

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	-
Type d'emballage	
Quantité par unité	2,5 l   5 l
Unités par emballage	100 pce/pal   80 pce/pal
Teinte	teinté
Consommation	env. 0,15 l/m <sup>2</sup>
Durée de séchage	Environ 12h (une couche)
Temps de prise	env. 24 h

**Base du matériau:**

- Dispersion spéciale du polymère acrylique
- Additifs
- Pigments
- Eau

**Support:** Les symptômes d'une agression biologique doivent être éliminés à l'aide de SEPTOBUD 1008. Ensuite, il faut nettoyer mécaniquement. Il est nécessaire d'exposer les surfaces non prévues à la peinture ou à l'application des mortiers.

**Types de substrats:** **Plaque décorative aux façades:** Appliquer directement  
**Enduits minéraux et en dispersion à couche fine:** Appliquer directement

**Préparation:** Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation. Avant l'application, vérifier la conformité de la couleur avec la commande.

**Mise en œuvre:** Appliquer la peinture au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation. Pour obtenir un effet rustique, directement après la peinture, essuyer le glacis frais doucement avec une éponge propre et sèche. Possibilité d'application en deux couches. L'autre couche rend la couleur plus profonde.

**Conditions de mise en œuvre:** Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le support et le produit.

**Avertissements:** Pendant l'application et le séchage, protéger des précipitations, du soleil, du vent et du gel. Il est recommandé d'utiliser des écrans de protection sur les échafaudages.

**Stockage:** 12 mois au maximum  
Dans un endroit sec, dans l'emballage d'usine et à température entre +5 °C et +25 °C.



## Glacis acrylique 1003

Finition colorée de la PLAQUE DE FAÇADE

---

### Remarques générales:

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Eviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.