

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30

85356 Freising

Tel.: +49 8161 602-0

Fax: +49 8161 602-70400

kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44

92521 Schwarzenfeld

Tel.: +49 9435 92-0

Fax: +49 9435 92707-70761

Vertriebsbereich Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12

85435 Erding

Tel.: +49 8122 120-0

Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11

86438 Kissing

Tel.: +49 8233 7900-0

Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsbereich Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18

93055 Regensburg

Tel.: +49 941 79595-0

Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsbereich Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6

07613 Crossen an der Elster

Tel.: +49 36693 494-0

Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsbereich Süd-West

Werk Ammerbuch-Altlingen

Berger Weg 1

72119 Ammerbuch-Altlingen

Tel.: +49 7032 973-0

Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de



HASIT
POR SCHAUMMÖRTEL

Ökologischer, schall- und wärmedämmender
Unterbodenausgleich für Bodensysteme

Vorteile

WARUM UNTERBODENAUSGLEICH MIT HASIT POR SCHAUMMÖRTEL?

Die moderne Gebäudetechnik macht es möglich, dass Wärme, Energie und eine angenehme Raumluft zu jeder Zeit, an jedem Ort verfügbar sind. Die Heizanlage wird digital gesteuert, das Lüftungssystem sorgt für ein behagliches Wohnklima. So dient der Rohboden heute als Basis für zahlreiche Installationsleitungen.

Doch die Installationswünsche stellen hohe Anforderungen an einen dauerhaft schadenfreien Boden. Mit **HASIT POR Schaummörtel** hat HASIT ein Produkt entwickelt, das alle Ansprüche an ein sicheres Bodensystem im modernen Wohnbau erfüllt.

VORTEILE BEI DER VERARBEITUNG:

- **Einfach** zu verarbeiten. Die fertige Mischung wird über einen Schlauch an den Einsatzort gepumpt und ist nahezu selbstnivellierend. (Kein mühseliges Zurechtschneiden von Dämmplatten)
- **Schnell** einzubringen: bis zu 25m³/Std.
- Schichtdicken von 20-800 mm **in einem Arbeitsgang** möglich
- Stehende Einbauweise, **kräfte- und gelenkschonend**
- Keine aufwendige Baustellenlogistik nötig, da die Misch- und Pump-technik kompakt am Silo angebracht ist.
- Keine Lieferschwierigkeiten
- Durch seine fließfähige Konsistenz kann der POR **in kleinste Ritzen einfließen** und somit fest und formschlüssig Rohre und Leitungen sichern.
- **Exakte** Bedarfsmengenabrechnung
- Keine Materialbeschickung oder Verteilung im Gebäude
- Keine Entsorgung von Styroporabfällen, kein Verschnitt




VORTEILE IM EINGEBAUTEM ZUSTAND:

- Mineralisch, frei von Styropor und Fasern
- **Ökologisch**, nachweislich „wohngesunder Baustoff“, vom Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR) empfohlen.
- **Schallabsorbierend**
- **Wärmedämmend**
- Kein nachträgliches Schrumpfen und einhergehendes Setzen des Estriches
- Nicht brennbar, Baustoffklasse A1 - **Brandbarriere**


Und so einfach geht es:

Für welche Anwendungen eignet sich HASIT POR Schaummörtel?


1. Höhenausgleich von unterschiedlichen Ebenen und Anpassung der Höhenlage



2. Ausgleich von Unebenheiten und Untergründen



3. Ausgleich und Einbettung von Installationen auf Rohdecken/-böden



Das hilft Ihnen weiter

Ihr Ansprechpartner



Anwendungs-video



1.



Boden vorbereiten und Leitungen fixieren

2.




Nach der Silo-Anlieferung wird die Konsistenz eingestellt

3.



HASIT POR aus dem Schlauch einfließen lassen

4.



Nachträglich eibnen und abziehen mittels Schwabbelstange

5.



Fertig! Begehbar nach 24 - 72 Stunden