

**KREISEL®**

BETONGRUND 310

Бетонконтакт

Сфера застосування:	Готова до використання високоадгезійна ґруновка бетонконтакт червоного кольору для обробки бетонних та інших щільних не вбираючих вологу основ перед нанесенням вирівнюючих покриттів. Не містить розчинників і виготовлена на основі водної дисперсії синтетичного полімеру та наповнювачів.
Переваги:	Зміцнює основу Зменшує водопоглинання Збільшує адгезію Екологічно чиста Готова до використання Не містить органічних розчинників
Склад:	• Дисперсія синтетичних смол • Кварцовий наповнювач • Допоміжні речовини • Пігменти
Умовні позначення:	
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C.
Підготовка поверхні:	Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути сухою та міцною, очищеною від пилу, жиру, засобів, що зменшують адгезію, залишків фарб, цвіль, моху і т.п., без сольових виступів. Поверхні забруднені маслами, засобами, що зменшують адгезію, слід ретельно змити водою з додаванням детергентів. Поверхні, покриті цвілью або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою або твердою губкою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. Заповнити тріщини і подряпини будівельним розчином для ремонтних робіт. Розчин в цих місцях має висохнути та бути добре зв'язаним з основою. Поверхні, не призначені для обробки - захистити.
Підготовка продукту:	KREISEL BETONGRUND 310 є продуктом, готовим до використання. Продукт ретельно перемішати.
Спосіб застосування:	Ґрунтувальний засіб KREISEL BETONGRUND 310 слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика. Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючі основи, слід ґрунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого ґрунтувального шару. Під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та при інтенсивному сонячному випромінюванні без застосування спеціальних захисних конструкцій роботи виконувати не рекомендується. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. При проведенні ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопротрунтовані поверхні необхідно захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання.
Очистка інструменту:	Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.
До уваги виконавців:	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
Гарантійний термін зберігання:	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Упаковка:	Пластикові відра по 7,5 кг, 72 шт на палеті Пластикові відра по 15 кг, 33 шт на палеті

**KREISEL®**

BETONGRUND 310

Бетонконтакт

Технічні та робочі характеристики:

Застосування:	Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Густина:	$\geq 1,5 \text{ г/см}^3$
Колір після висихання	Червоний
Час висихання за температури 20(±2) °C	$\leq 4 \text{ год}$
Паропроникність:	$\geq 0,04 \text{ мг/(м} \cdot \text{год} \cdot \text{Па)}$
Витрата:	$\approx 0,25\text{-}0,35 \text{ кг/м}^2$

Примітки:

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність KREISEL BETONGRUND 310 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.