



301

Ґрунт глибокого проникнення професійний

Сфера застосування: Ґрунтовка для зменшення поглинання, стабілізації та зміцнення поверхонь. Підвищує адгезію та полегшує нанесення матеріалів і розчинів. Для ґрунтування таких основ, як бетон, газобетон, кам'яні стіни, плити, цегла, штукатурка, гіпс, ангідрит і гіпсокартон.

- Властивості:**
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
 - Вирівнює водопоглинання поверхні
 - Прозорий після висихання
 - Зміцнює основу
 - Витрата 65–300 мл/м²

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	4820117590487	4820117590494
Тип упаковки		
Кількість в упаковці	5 л/шт	10 л/шт
Кількість на палеті	60 шт/пал.	
Витрата	0,175 л/м ²	
Час висихання	близько 4 годин за оптимальних умов	
Товщина шару	0,1 - 0,2 мм	
Час схоплювання	≈ 6 год	
значення pH	≈ 7	

- Склад:**
- Водна дисперсія акрилового полімеру
 - Додатки
 - Вода

Основа: Основа повинна бути очищена. Видаліть незакріплені деталі. Слід усунути ознаки біологічного пошкодження. Відремонтуйте пошкоджені поверхні. Поверхні, не призначені для ґрунтування, слід закрити перед нанесенням ґрунтовки.

Підготовка основи: **Вапняно-цементна штукатурка:** Нанесіть ґрунтовку один або два рази, залежно від поверхні штукатурки.
Гіпсові штукатурки: У разі високого поглинання нанести ґрунтовку двічі
Гіпсокартон: Заґрунтуйте один раз
Бетон: Заґрунтуйте один раз
Стяжка: Нанесіть ґрунтовку один або два рази, залежно від поверхні штукатурки.
Цегла і перфорована цегла: Заґрунтуйте один раз
Елементи з газобетону: Заґрунтуйте двічі
Старі стяжки: У разі високого поглинання нанести ґрунтовку двічі

Підготовка продукту: Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки.

Спосіб застосування: Ґрунтовка наноситься пензлем, валиком або методом розпилення. Уникайте надмірного нанесення. Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння.

Умови обробки: Використовуйте при температурах від +5 °C до +25 °C, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими. Основа не повинна містити пилу, жиру, розділяючих речовин, нальоту, цвіль, водоростей, моху тощо.



301

Ґрунт глибокого проникнення професійний

Зберігання:

Зберігати до 12 місяців від дати виготовлення в щільно закритій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці, подалі від прямих сонячних променів, подалі від джерел тепла та відкритого вогню. Продукт можна транспортувати будь-яким видом транспорту при температурі не нижче +5 °C.

Загальна інформація:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Вся технічна інформація стосується при температурі до +20 °C. Ці температури стосується повітря, основи та матеріалу.