



RÖFIX 12-L

Aggrappante cementizio liquido

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Pittura aggrappante preventiva priva di solventi per intonaci di fondo su fondi critici, per es. calcestruzzo liscio.

Per migliorare l'adesione di intonaci di fondo a base calce/gesso oppure calce/cemento su calcestruzzo e supporti critici nonché disuniformemente assorbenti.

Non impiegabile in locali umidi sotto rivestimenti di parete ceramici.

Caratteristiche:

- Buona aderenza
- pronto all'uso
- In tinta rossa

Lavorazione:

Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2014120709
NAV-Art. Nr.:	148007
INFO	Solo CH
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal. (AT) 24 unit/Pal. (IT) 24 unit/Pal. (CH) 24 unit/Pal. (BA) 24 unit/Pal. (HR) 24 unit/Pal. (RS) 24 unit/Pal. (SI) 24 unit/Pal. (SQ)
Quantità per unità	25 kg/cf.
Colore	rosso
Granulometria	0 - 1,2 mm
Consumo	ca. 0,3 kg/m ²
Resa	ca. 80 m ² /cf.
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Massa volumica	ca. 1,65 kg/l
Valore pH	ca. 8
Tempo di essiccazione	≥ 24 h
Temperatura del supporto	> 5 - < 30 °C

Materiale di base:

- Legante a base di dispersione
- Sabbia silicea
- Esente da dispersioni organiche
- organico

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).



RÖFIX 12-L

Aggrappante cementizio liquido

Supporto:	<p>Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.).</p> <p>Il supporto deve presentare un'umidità residua inferiore al 3,0 % in peso (misurato con igrometro a carburo).</p> <p>Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc.</p>
Trattamento preliminare del supporto:	<p>Si consiglia di verificare preliminarmente la resistenza superficiale del supporto mediante una prova di aggrappaggio.</p>
Preparazione:	<p>Mescolare accuratamente il contenuto del secchio e applicare in modo uniforme e coprente. Non diluire.</p> <p>Mescolare ripetutamente il contenuto del secchio.</p>
Lavorazione:	<p>Nell'applicazione con rullo, spazzola nonché macchina a spruzzo bisogna fare attenzione a garantire una consistenza mielosa ed uno stendimento uniforme per ottenere una superficie aggrappante.</p>
Avvertenze:	<p>Contenitori già aperti sono da consumare rapidamente.</p>
Considerazioni su pericoli:	<p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p>
Avvertenze di lavorazione:	<p>Per impiego su superfici di grandi dimensioni o fortemente esposte alle intemperie si consiglia di chiedere la consulenza tecnica da parte di RÖFIX.</p> <p>Tempo di asciugatura prima dell'applicazione del intonaco di fondo: min. 24 ore.</p> <p>Tempo di lavorazione: ca. 2 ore.</p> <p>Gli attrezzi vanno lavati accuratamente dopo l'uso.</p> <p>Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.</p>
Stoccaggio:	<p>Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.</p> <p>Periodo di conservazione: min. 12 mesi.</p>
Avvertenze generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.</p> <p>Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.</p> <p>I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.</p> <p>I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.</p> <p>I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.</p> <p>I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.</p> <p>Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.</p>