






Fixit 217

Intonaco impermeabile

Impiego:	<p>Utilizzare Fixit 217 per l'impermeabilizzazione di superfici di facciate. L'intonaco impermeabile resiste alla debole pressione dell'umidità. Il supporto deve essere pulito e portante. Quale strato di aderenza, consigliamo Fixit 211 Rinzafo a base cemento con coadiuvante d'aderenza. Sul beton, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale miscelato con cemento.</p>
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Intonaco impermeabile verticale senza l'uso di prodotti chimici • Impermeabile all'umidità e tuttavia aperto alla diffusione grazie ai componenti minerali • Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico • Certificato ECO
Lavorazione:	
Composizione:	<ul style="list-style-type: none"> • Leganti: cemento • Aggregati: sabbie di cava di granulometria 0-1,6 mm • Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti idrofughi
Generalità:	<p>Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.</p>
Lavorazione:	<p>Applicare Fixit 217 a mano o con un'intonacatrice.</p>
Trattamento ulteriore:	<p>In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).</p>
Stoccaggio:	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>
Certificati:	
Ulteriori indicazioni:	
Osservazioni particolari:	<p>Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. In locali cantina poco arieggiati, possono crearsi condensazioni d'acqua sulla superficie dell'intonaco impermeabile. Deumidificare le cantine per evitare la condensazione d'acqua.</p>
Disposizioni generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.</p>