

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 314550

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
FOLBIT 800
- Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS
- Naudojimo paskirtis:
HIDROIZOLIACINĖ MASTIKA
- Gamintojas:
KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan
- Igaliotas atstovas:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 2+
- Darnusis standartas:
**Varšuvos Statybinės technikos institutas
Akreditacijos numeris – AC 020
Atliko pradinio tipo bandymus pagal sistemą 2+
Išduotas gamybos kontrolės sertifikatas Nr. ITB-0515/Z
Techninis liudijimas Nr. AT-15-5601/2010**
- Europos techninis liudijimas:
NETAIKOMAS
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Techninė specifikacija
Džiūvimo laikas: pirmas sluoksnis sekantis sluoksnis	3 val. 4 val.	LST EN 1542:2000
Atsparumas tempimui:	$\geq 0,23$ MPa	
Sąnaudos:	1,4 kg/m ² 2 sluoksniams	
Sukibimas su betonu:	$\geq 1,2$ MPa	
Tarp sluoksnių sukibimas	$\geq 0,95$ MPa	
Tūrio tankis:	apie 1,35 g/m ³	
Plytelių klijavimas:	po 18-24 valandų	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Metalo g. 6, Vilnius
2013 m. spalio 7 d.

Technologas
Šarūnas Mačionis

