

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 866

Уникален идентификационен код на типа продукт
2190

Тип на продукта
Лека мазилка (LW)

Предвидена употреба
Лека хастарна мазилка за вътре и вън

Производител
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490
Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън | A1 | EN 998-1 |
| Абсорбция на вода | W1 | |
| Коефициент на дифузия на водни пари | 5/20 (таблична стойност) | |
| Якост на сцепление при опън | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С | |
| Коефициент на топлопроводност (таблична стойност) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности) | |
| Дълготрайност | NPD | |
| Опасни вещества | NPD | |

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис