



Fondo isolante Klisko

Pittura isolante con effetto barriera

Campi di applicazione: Vernice isolante pigmentata bianca per bloccare macchie di nicotina, fuliggine, ruggine, tannino e acqua.
Per uso interno ed esterno.
Può essere rivestito con vernici a dispersione o a base di solventi.

Caratteristiche:

- Lavorazione semplice
- Asciugatura rapida
- Nicotina, fuliggine, ruggine, tannino, macchie d'acqua
- Buona azione antimacchia
- Senza sabbia
- A base di solvente
- Bianco

Lavorazione:



Dati tecnici			
Cod. art.	2000577586	2000577587	2000577588
Imballaggio			
Quantità per unità	1 kg/cf.	5 kg/cf.	10 kg/cf.
Consumo	ca. 0,3 kg/m ² /Anstrich		
Indicazione di consumo	ca. 0,3 kg/m ² /strato		
Colore	Bianco		
Massa volumica	ca. 1,2 kg/l		
Codice OCC	1610, rifiuti di pitture e vernici con fase acquosa.		
Residuo solido	ca. 46 %		

Composizione:

- Resina polimerica resistente alla saponificazione
- Materiali riempitivi minerali
- Pigmenti stabili alla luce

Indicazione di consumo: I dati di consumo si basano sull'esperienza. Possono variare a seconda del supporto, delle condizioni atmosferiche e dell'applicazione.
Questi valori possono variare a seconda del rapporto di miscelazione, del supporto, delle condizioni atmosferiche e dell'applicazione.

Supporto: Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di grassi e stabile.
I vecchi strati di pittura e intonaco che non aderiscono bene o che sono troppo sfaldati devono essere rimossi o spazzolati e consolidati con un fondo adeguato.
Chiedere consiglio se il supporto è critico.

Lavorazione: Mescolare bene prima dell'uso.
Applicare con rullo, pennello piatto o pennello.
A seconda delle dimensioni delle superfici da trattare, applicare su tutta la superficie o solo localmente.
Utilizzare solo in presenza di una buona ventilazione.
Può essere diluito con nitro o diluente universale.

Condizioni di lavorazione: La temperatura di applicazione e di essiccazione è compresa tra un minimo di +5°C e un massimo di +30°C (aria e sottofondo).
Proteggere il rivestimento fresco dalla pioggia battente, dai raggi solari, dalle correnti d'aria e dall'asciugatura troppo rapida.
Inoltre, si applicano le schede tecniche ASIPG e le norme SIA 118/257 e 257 „Lavori di verniciatura, tinteggiatura del legno e tappezzeria“.



Fondo isolante Klisko

Pittura isolante con effetto barriera

Stoccaggio:	Al fresco ma al riparo dal gelo. Si conserva fino a 12 mesi nel contenitore originale non aperto.
Smaltimento:	Consegnare le quantità aperte, le rimanenze e il materiale in eccesso presso i punti di raccolta pubblici. Osservare l'ordinanza sulla gestione dei rifiuti pericolosi.
Caratteristiche speciali:	Non è consentito mescolare additivi estranei.
Misure di protezione:	Il materiale è infiammabile. Utilizzare solo in presenza di una buona ventilazione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Il contatto con gli occhi può causare gravi danni agli occhi. Indossare occhiali di sicurezza e guanti protettivi durante la miscelazione e la lavorazione.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.