

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Fixit 516 FT

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

... hier DOP Nummer eingeben

## Type de produit

Béton/mortier à base du ciment modifiés avec des polymères (CCP)

## Usage prévu

Produit pour la réparation du béton pertinent et non pertinent en termes de statique (mortier de réparation PCC), classe R4 - méthodes de réparation: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

## Fabricant

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

## 7. Produit couvert par une norme harmonisée :

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	Classe R4	EN 1504-3
Teneur en chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≤ 0,03 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )	
Résistance à la carbonatation	satisfait	
Module d'élasticité	28,1 GPa	
Résistance aux écarts de température partie 1: résistance au gel/dégel et aux sels de déverglaçage	≤ 0,03 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )	
Absorption d'eau capillaire	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )	
Retrait libre après 90 jours	< 0,3 mm/m	
Substances dangereuses	NPD	
Comportement au feu	Classe A1	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

---

Nom et fonction

Röthis, 2024-03-25

---

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et  
est valable sans signature.

---

Signature