



RÖFIX IF 300 PURCOLL

1K- pištoljska pena za popunjavanje

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Komponenta RÖFIX EPS-F kontaktnih toplotno-izolacionih sistema. Racionalno, čisto, štedljivo i trajno lepljenje toplotno-izolacionih ploča.
Podesno za lepljenje toplotno-izolacionih ploča na bazi polistirola (EPS + XPS) i poliuretana (PUR/PIR) na podlogama ravnih krovova, perimetara, fasada, drenaže, podrumskih plafona, unutrašnje izolacije i sl.
Ispuna šupljina između pojedinačnih toplotno-izolacionih elemenata.

- Karakteristike:**
- Slobodno od FCKW, HCKW i HFCKW
 - Moguće je poravnati neravnine do max. 2 cm (max. 1 cm kod lepljenih i max. 2 cm kod lepljenih i tiplovanih sistema).
 - Laka naknadna obrada (npr. rezanje, malterisanje itd.)
 - nakon najkasnije 2 časa radovi mogu da se nastave
 - bez pripreme
 - jednostavnija ugradnja zbog smanjenja težine u odnosu na uobičajene maltere za lepljenje
 - izvrsna prionjivost na gotovo svim vrstama građevinskih podloga osim PE, PP, PTFE i silikona

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148421
NAV šifra:	143209
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	750 ml/jed.
Boja	žuta
Potrošnja lepljenje	oko 200 ml/m ²
Toplotna provodljivost λ10, suvo	oko 0,036 W/mK
Vreme sušenja	oko 40 min
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

Sastav: • Jednokomponentna poliuretanska pena. Bez freona. Sa sistemom reakcije na vlagu.

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

Podloga: Onečišćenja, kao npr. mast, ulje, prašina, razdelne slojeve odnosno nenasive, peskovite delove treba otkloniti.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX IF 300 PURCOLL

1K- pištoljska pena za popunjavanje

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.