

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT 208

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

183801

Produkttyp

Normalputzmörtel (GP)

Verwendungszweck

Normalputzmörtel innen und aussen für die Verwendung als Aussen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Hersteller

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Masseverlust nach 25 Zyklen max. 3 %. Biegefestigkeitsverlust max. 35 %	
Kapillare Wasseraufnahme	> 1,0 (kg/m ²) nach 24 Stunden.	WTA 2-9-04/D
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/mK für P=90%	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 18	
Druckfestigkeit	CS II	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,30$ N/mm ²	
Eindringen von Wasser	> 5 mm	WTA 2-9-04/D
Luftgehalt in frischem Mörtel	> 20 %	
Konsistenz	17,0 ± 0,5 (cm)	
Porosität	> 45 (%)	
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Velké Hydčice, 2013-07-01

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift