



RENOVATIE GROND 950

Specialistische silicaatprimer

Parameters: Primer op waterglasbasis, bedoeld voor de voorbereiding van de ondergrond voor het aanbrengen van pleisters, plamuren, gips en verven.
Versterkt de ondergrond, beperkt en vereffend zijn absorptievermogen, daarbij de dampdoorlaatbaarheid niet verkleinend

Properties:

- Dampdoorlatend
- Kristallijne binding met de ondergrond
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Vorstbestendig
- Waterbestendig

Gebruikswijze:



Technische gegevens

Art.nr.	36183
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	5 l
Unit per pallet	120 stuk/pallet
Kleur	kleurloos
Verbruik	ca. 0,175 l/m ²
Droogtijd	ca. 2 uur (in een temp. +20 °C)
Mogelijkheid om verdere werkzaamheden uit te voeren	ca. 12 uren

Samenstelling:

- Kalium waterglas
- Polymeren
- Water
- Veredelende toevoegingen

Vorbereiding van de ondergrond: Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.
Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn.
Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Soorten ondergrond:

Oude pleisterlagen: twee keer gronden
Cement-kalkpleister: Eenmalig gronden
Dekvloer: Eenmalig gronden
Gipspleister: Niet geschikt.
OSB-plaat, spaanplaat, vezelplaat: Niet geschikt.
Zwak afbrokken van het metselwerk in de muur: twee keer gronden
Bakstenen muur.: Eenmalig gronden

Vorbereiding van het product: Product klaar voor gebruik, niet verdunnen.

Gebruikswijze: Breng het middel aan met een roller, kwast of spuitmethode.
De gemiddelde droogtijd bedraagt 12 uur. Tijdens het aanbrengen en drogen beschermen tegen regen zonlicht, wind en vorst.
Vermijdt overmatig gronden



RENOVATIE GROND 950

Specialistische silicaatprimer

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing
Opmerkingen voor de uitvoering:	Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.