



Fixit 496

Fondo ritardante

Impiego: Fixit 496 regola il comportamento di assorbimento, frena l'umidità, impedendo l'essiccazione rapida degli strati di intonaco minerali successivi. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante.

- Caratteristiche:**
- Privo di solventi
 - Regolarizza il potere assorbente
 - Di facile applicazione e pulito

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011496
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	15 kg/cf.
Consumo	50-100 g/m ²

- Composizione:**
- Leganti: dispersioni
 - Aggregati: agenti d'aderenza e per la ritenzione dell'acqua
 - Additivi: conservanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Applicare Fixit 496 a saturazione con rullo o a macchina su tutta la superficie. In base al comportamento di assorbimento del supporto, Fixit 496 può essere diluito con una proporzione di 1:6. Ideale l'applicazione con diluizione 1:4.

Stoccaggio: In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per 6 mesi.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5 °C fino ad un massimo di +30 °C (aria e supporto). Lasciare asciugare Fixit 496 per almeno 24 ore, prima di procedere con le applicazioni seguenti.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.