



RÖFIX IA 622

EPS- Termo-izolacioni sistem

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Izolacija sa polistirenom (EPS, stiropor) sjedinjuje izvanrednu izolaciju s povoljnom nabavnom cijenom i jednostavnom ugradnjom.
Lagana polistiren tvrda pjena ne trune, teško je zapaljiva i sigurno bez FCKW-a. Mineralni armirani sloj (Kat. II/sivi) sa zadanom nazivnom debljinom od 3 mm.
Područje primjene: novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade.
Djelovanje/svojstvo: povoljna toplinsko-izolacijska varijanta. Jednostavna, ekonomična ugradnja. Dobra toplinska izolacija (0,031- 0,040 W/mK). Lagani toplinsko-izolacijski sistem male vlastite težine.
Reakcija na požar: B-s2, d0 (EN 13501). Kategorija korištenja otpornost na udare: Kat. II (> 3 Joula).
Prikladno za staro-/novogradnju.

Svojstva:

- Toplotno-izolaciona svojstva
- Izvrsna obradivost
- ne sadrži HFCKW i HFKW
- Povoljna izolaciona varijanta
- jednostavna ugradnja
- Optimalna toplinska zaštita (032/040)
- Lagani izolacioni sistem s neznom vlastitom težinom

Tehnički podaci	
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.
Vodupojnost	< 0,5 kg/m ² h
Dopuštenje	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Certifikati o ispitivanju	ETAG 004
Vrijeme sušenja	oko 7 d
Reakcija na požar	B-s2, d0 (EN13501-1)

Način dostave:

Tiplanje 6 kom/m²
Nije prikladno za zidove od cigle u novogradnji
zidovi od oplatnog betona samo uz odgovarajuću potvrdu
tiplanje rubnih zona prema normi

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.