



STYRBITUM 832

Dispersie massa asfaltrubber

Parameters: STYRBITUM 832 is een in water oplosbare, oplosmiddelvrije massa voor het verlijmen van polystyreen en XPS-platen en voor het waterdicht maken van isolatie aan de buitenkant van gebouwen. Het product is eenvoudig, veilig en gemakkelijk te gebruiken, vereist een minimum aan werk.
Ontworpen voor het verlijmen van EPS- en XPS-isolatieplaten, voornamelijk op ondergrondse delen van gebouwen.
Ook voor de productie van naadloze waterdichte isolatie op verticale en horizontale oppervlakken. Voor het uitvoeren van waterdichte isolatie, intern, op ondergronden zoals beton, cement-kalk pleisters, gips ondergronden, dekvloeren, ook voor vloerverwarming en andere ondergronden.

- Properties:**
- Waterbestendig
 - Vorstbestendig
 - Reageert niet met polystyreen (EPS, XPS, etc.)
 - Klaar voor gebruik
 - thixotrope
 - Oplosmiddelvrij
 - Eenvoudig in gebruik - minimaal werk vereist
 - Stroomt niet van verticale oppervlakken

Gebruikswijze:

Technische gegevens	
Art.nr.	32206
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	18 kg
Unit per pallet	33 stuk/pallet
Kleur	zwart
Verbruik	ca. 0,9 kg/m ²
Droogtijd	ong. 6 uur
Laagdikte	1 - 3 mm

- Samenstelling:**
- Water dispersie van gemodificeerd asfalt
 - Waterdispersie acrylpolymeer
 - Minerale vullers
 - Water

Vorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet dragend, compact en zorgvuldig gereinigd zijn. Bij toepassing op beton en pleisterwerk moet het cementhardingsproces voltooid zijn. Beton, keramiek en gepleisterde ondergronden voorstrijken met DYPSEBITUM 830 1:1 verdund met water. Nieuwe bitumencoatings moeten droog zijn.

Soorten ondergrond:
Piepschuim of XPS-platen: Direct te gebruiken
Isolerende bitumineuze coatings: Direct te gebruiken
Beton, gewapend beton: Prime met DYSERBITUM 830-oplossing met water - 1: 1
Bakstenen en keramische holle blokken: Prime met DYSERBITUM 830-oplossing met water - 1: 1
Cement-kalkpleister: Prime met DYSERBITUM 830-oplossing met water - 1: 1

Vorbereiding van het product: Het product is klaar voor gebruik na openen. Het dient onmiddellijk voor gebruik te worden gemengd met water in een verhouding 1:2.



STYRBITUM 832

Dispersie massa asfaltrubber

Gebruikswijze:	Gebruik koud, breng bij het verlijmen van isolatie de massa aan met een spatel, troffel of een roestvrijstalen troffel aanbrengen, bij gebruik als isolatie aanbrengen met een teerborstel of kwast. Als we het als isolatie gebruiken, breng dan 2 tot 3 lagen aan met een borstel, kwast of troffel op het gegronde oppervlak of de oude isolatie. Breng de volgende laag loodrecht aan en nadat de vorige droog is: na ongeveer 3 uur. De isolatie wordt na ca. 6 uur waterdicht. Gebruik als lijm voor isolatie, breng aan met een spatel, troffel of spatel in punten of stroken-punten (minimaal 6 punten) op de tegel en druk in een cirkelvormige beweging. Begin met lijmen met horizontale rijen vanaf de onderkant.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Niet gebruiken tijdens regen.
Opmerkingen voor de uitvoering:	Gebruik gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, regels en vereisten, evenals brandveiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op dit soort werk. Gebruik beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming. Bij aanraking met de huid: Met veel water en zeep wassen. In geval van contact van de massa met de ogen, spoelen met veel water, medische hulp inroepen. Lees voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.