

# Declarație de performanță (DOP)

**Nume produs**

RÖFIX 773

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

20289

**Tip produs**

Mortar tencuială decorativă CP

**Utilizare**

Mortar de tencuială pentru utilizare la interior și exterior pe pereți, tavane, stâlpi și pereți despărțitori

**Producător**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem de evaluare și control al performanței**

Sistem 4

**Instituția notificată**

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistem termoizolant EPS  
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistem termoizolant vată minerală  
DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistem termoizolant vată minerală  
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Sistem termoizolant plută

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A2	EN 998-1
Absorbție apă	W 2	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Aderența	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ mod de rupere (FP) A, B sau C	
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

**Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.**

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

---

Nume și funcția



---

Turda, 2023-02-02

Locul și data emiterii

---

Semnătura