



## GreoPrime Voranstrich Uni

Für organische und silikongebundene Deckputze

**Anwendungsbereiche:** Universeller Voranstrich für organische und silikongebundene Deckputze, aussen und innen.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
  - Hohe Haftvermittlung
  - Wasserdampfdurchlässig
  - Kann getönt werden
  - Ergibt eine griffige Oberfläche
  - Lösemittelfrei
  - Naturweiss

**Verarbeitung:**



### Technische Daten:

<b>Art.-Nr.</b>	<b>2000634747</b>
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> /Anstrich
Verbrauchshinweis	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> /Anstrich
Farbe	Naturweiss
Dichte	ca. 1,7 kg/l
VVS-Code	1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase.
Festkörpergehalt	ca. 74 %

- Zusammensetzung:**
- Copolymerisat-Dispersion
  - Mineralische Zuschlagstoffe

**Verbrauchshinweis:** Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

**Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreiende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

**Grundierung:** Alte, stark abgewitterte oder sandende Untergründe sind mit GreoPrime Tiefgrund W zu verfestigen.

**Verarbeitung:** Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Bei neu erstellten Grundputzen muss eine Abbindezeit von mindestens 2 Wochen eingehalten werden. Gut deckend verarbeiten. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Kann mit maximal 10 % sauberem Wasser verdünnt werden.

**Verarbeitungsbedingungen:** Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund). Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.

**Lagerung:** Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.

**Entsorgung:** Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.



## GreoPrime Voranstrich Uni

Für organische und silikongebundene Deckputze

---

**Besonderes:** Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.

---

**Schutzmassnahmen:** Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

---

**Weitere Hinweise:**  

---

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.