



RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Za još više mogućnosti estetskog oblikovanja tradicionalnih toplinsko-izolacijskih kontaktnih sustava. RÖFIX StoneEtics omogućava upotrebu laganih obloga od umjetnog kamena uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje sustava na podlogu od čak 103 kg/m². Prikladan je za sljedeće toplinsko-izolacijske materijale: EPS, minerealna vuna, PUR i pluto do maksimalne debljine 200 mm.

Za lijepljenje se koristi RÖFIX Unistar LIGHT mort za lijepljenje i armiranje. Armira se istim materijalom kojim se lijepe izolacijske ploče uz obavezno korištenje RÖFIX P50 mrežice za armiranje. U sustavu RÖFIX StoneEtics® 103 s umjetnim kamenom obavezno je dodatno armiranje površine. Drugi armaturni sloj izvodi se fleksibilnim ljepilom za umjetni kamen RÖFIX AG 687 StoneColl i specijalnom RÖFIX IG 996 nosivom mrežicom.

Atestirani sustav upotpunjen je ljepilom za izolacijske ploče RÖFIX AG 687 StoneColl i masom za fugiranje RÖFIX AJ 618 vlastite proizvodnje.

RÖFIX StoneEtics primjenjiv je u novo- i starogradnji na svim masivnim podlogama od opeke ili betona.

Svojstva:

- optimalna izolacijska svojstva
- Izvrsna obradivost
- ne sadrži HFCKW i HFKW