



PROFESSIONELE VERF 013

Professionele interieurverf voor mechanische applicatie. Gebruikt door projectontwikkelaars.

Parameters:

Verf op basis van speciale polymeren voor mechanische (spuit) uitvoering van de hoogste kwaliteit interne verfcoatings.
Perfect voor het eerste schilderen van pleisterwerk, gips, cement-kalk pleisters en gipsplaten. Het wordt ook gebruikt om de laatste verflaag aan te brengen in woongebouwen, openbare utiliteitsgebouwen, enz.
Het is ook geschikt voor initiële, primer en grondlagen.


Properties:

- Voor spuitapplicatie
- Efficiënt
- Grote dekkingskracht
- Ecologisch
- Voor binnen.
- Het heeft een PZH-certificaat
- Dampdoorlatend

Gebruikswijze:



Technische gegevens

Art.nr.	421117
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	18 l
Unit per pallet	33 stuk/pallet
Kleur	wit
Glansgraad	Mat
Dichtheid	ca. 1,42 g/cm ³
Verbruik	0,1 l/m ²
Droogtijd	6 uur (voor één laag bij +20 °C)

Samenstelling:

- Minerale vullers
- Veredelende toevoegingen
- Titaandioxide
- Polymeerdispersie

Vorbereitung van de ondergrond:

Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302. De methode van gronden, het voorbereiden van de ondergrond dient te worden gecontroleerd voor het uiteindelijke schilderen.
Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.
Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn.
Niet voorbereerde oppervlakken voor het aanbrengen met grondverf beschermen.
Het oppervlak moet droog zijn voor het schilderen.
Cement-kalkpleisters schilderen na minimaal 28 dagen, gipspleisters na minimaal 14 dagen. Gladmaken van gips na minimaal 3 dagen, polymeer na minimaal 2 dagen drogen.
De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Gips: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Bakstenen en keramische holle blokken, silicaat: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6



PROFESSIONELE VERF 013

Professionele interieurverf voor mechanische applicatie. Gebruikt door projectontwikkelaars.

Vorbereiding van het product:	Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.
Gebruikswijze:	Het product is voornamelijk bedoeld voor schilderen met mechanische methoden, spuiten.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn.
Opmerkingen voor de uitvoering:	<p>Tijdens het werk en het drogen de kamer ventileren, maar beschermen tegen tocht die te snel drogen kan veroorzaken.</p> <p>Verf op continue wijze in één vlak aanbrengen, zorg dat het niet mogelijk is dat een deel van de verf droogt om zichtbare naden te voorkomen.</p> <p>Op één oppervlak verf gebruiken van één productiepartij.</p> <p>De verf is niet bedoeld voor handmatig schilderen: met een roller, kwast.</p> <p>De volgende verflaag aanbrengen na minimaal 6 uur drogen van de vorige laag.</p> <p>Ongunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen.</p> <p>Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.</p>
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.