

# IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX 915

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

2111

Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

Namen uporabe

Malta za zidanje s preizkusom ustreznosti za uporabo v zidanih stenah, podpornih stebrih in predelnih stenah (notranji in zunanji elementi), za katere veljajo zahteve za statično stabilnost.

Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+

Priglašeni organ

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

izdaja potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio 1139 - CPD - 0255/04 Molln 1139

- CPD - 0246/04 Oberndorf 1139 - CPD - 0359/04 Partschins 1139 - CPD - 0039/06 Pojatno 1139 - CPD

- 0358/04 Prevalle 1139 - CPD - 0247/04 Röthis 1139 - CPD - 0243/04 Sennwald 1139 - CPD - 1248/08

Septemvri 1139 - CPD - 0245/04 Villach 1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi 1139 - CPD - 0244/04

Zirl

in izvaja tekoči nadzor, ocenjevanje in evalvacijo interne kontrole proizvodnje glede na bistvene značilnosti

EN 998-2 po sistemu 2+.

Deklarirana lastnost

| Bistvene značilnosti                     | Lastnost (učinkovitost)   | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--|---|--------------------------------------|
| Tlačna trdnost                           | M 10  | EN 998-2                             |
| Strizna trdnost spoja                    | Karakteristična začetna strižna trdnost (oprijemno-strižna trdnost): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabelarna vrednost)  |                                      |
| Vsebnost kloridov                        | ≤ 0,1 M.-%  |                                      |
| Odpornost na ogenj                       | A1  |                                      |
| Vodovpojnost                             | NPD   |                                      |
| Prepustnost za vodno paro                | 15/35 (tabelarna vrednost)  |                                      |
| Toplotna prevodnost (tabelarna vrednost) | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90%<br>(tabelarne vrednosti) |                                      |
| Trajnost (odpornost proti zmrzali)       | NPD   |                                      |
| Nevarne snovi                            | NPD   |                                      |

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Konrad Lampe

---

Ime in funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "K. Lampe".

---

Röthis, 2024-03-25

Kraj in datum izdaje

---

Podpis