

# RÖFIX P10

Pancir mrežica

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Alkalno postojana ojačana staklena mrežica za armiranje koja se ugrađuje dodatno ispod armiranja podloge.  
Za povećanje otpornosti na mehanički opterećenim delovima toplotno-izolacionih fasadnih površina (npr. u području sokla).

**Karakteristike:**

- Alkalno otporno
- Bez omekšivača
- Otporno na pomicanje
- Moć suza nakon starenja: > 1000 N/50 mm

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
<b>SAP šifra:</b>	<b>2000148135</b>
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	30 Jed./pal. (IT)
Količina u jednom pakovanju	25 m <sup>2</sup> /jed
Dužina	2.500 cm
Širina	100 cm
Boja	bela
Potrošnja	oko 1,1 dm/m <sup>2</sup>
Veličina oka	oko 6 x 6 mm
Vlačna čvrstoća niti osnove	> 4.100 N/50 mm
Vlačna čvrstoća tkanja	> 4.750 N/50 mm
Težina (gotov proizvod)	oko 330 g/m <sup>2</sup>
Temperatura podloge	> 5 °C


**Sastav:** • Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

**Ugradnja:** Pancir mrežica se kao dodatno armiranje ugrađuje ispod površinskog armiranja. Pancir mrežica se polaže u sveže ugrađeni, mikroarmirani osnovni malter bez preklapanja na spojevima. Mrežica mora da bude potpuno uronjena i zatim zaglađena. Nakon armiranja pancir mrežicom izvodi se standardno plošno armiranje tehnikom sveže-na-sveže. Armiranje se provodi RÖFIX P50 mrežicom za armiranje koja je standardna komponenta sistema.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom mestu. Zaštiti od smrzavanja, vlažnosti i delovanja UV sevanja (sunce, svetlost).



# RÖFIX P10

Pancir mrežica

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.