

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Denominazione commerciale:**

**RÖFIX PP 403 MULTI**

Velatura ai silossani

**Unique Formula Identifier (UFI-Code):**

QXP4-S1UG-100X-DVTF

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

**Fase del ciclo di vita**

C/PW Uso al consumo / Uso generalizzato da parte di operatori professionali

**Settore d'utilizzazione**

SU19 Costruzioni

**Categoria dei prodotti**

PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

**Categoria dei processi**

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC19 Attività manuali con contatto diretto

**Categoria rilascio nell'ambiente**

ERC10a / ERC11a Uso generalizzato di articoli a basso rilascio

**Categoria degli articoli**

AC0 Altro

**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**

Pittura a dispersione - Prodotto per uso industriale, artigianale e privato, per rivestimento di superfici di costruzioni. Si sconsiglia l'impiego per altri scopi.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Produttore/fornitore:**

RÖFIX SpA

Via Venosta 70

39020 Partschins (BZ)

Italia

Tel. +39 (0)473 966 100

Fax +39 (0)473 966 150

office.partschins@roefix.com

roefix.com

**Informazioni fornite da:**

Reparto sicurezza prodotto (nei giorni feriali 8:00 - 16:00)

(Continua a pagina 2)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 1)

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Centre Antipoisons  
 (+32) 070 245 245



Chiamata d'emergenza europea: 112

Centri AntiVeleni e intossicazioni da sostanze chimiche (Tel.):

+39/(0)6 6859 3726 - "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" (Roma)

+39/(0)81 545 3333 - "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" (Napoli)

+39/(0)6 4997 8000 - Policlinico "Umberto I" (Roma)

+39/(0)6 305 4343 - Policlinico "A. Gemelli" (Roma)

+39/(0)55 794 7819 - Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Med. (Firenze)

+39/(0)382 24 444 - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (Pavia)

+39/(0)2 66 1010 29 - Ospedale Niguarda (Milano)

800 183 459 - "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" (Foggia)

800 88 33 00 - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (Bergamo)

800 011 858 - CAV Centro antiveneni Veneto (Verona)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

**2.2 Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Non applicabile

**Pittogrammi di pericolo**

Non applicabile

**Avvertenza**

Non applicabile

**Indicazioni di pericolo**

Non applicabile

**Consigli di prudenza**

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.

**Ulteriori dati:**

EUH208 Contiene 2-Metile-2H-isotiazol-3-one, 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Contiene i seguenti principi attivi biocidi per proteggere il prodotto. Si prega di notare le informazioni nella scheda di dati di sicurezza e le disposizioni di legge: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Metile-2H-isotiazol-3-one

**2.3 Altri pericoli**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.

(Continua a pagina 3)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 2)

**Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
 Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze**

Questo prodotto è un preparato.

**3.2 Miscele****Descrizione:**

Miscela di leganti in dispersione, filler e additivi non pericolosi

**Sostanze pericolose:**

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| Numeri CE: 919-857-5<br>REACH: 01-2119463258-33  | Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304;<br>⚠ STOT SE 3, H336  | 1 - 2,5%    |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Numero indice:... 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400;<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,05 %  | < 0,03%     |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>REACH: 01-2120764690-50                                   | 2-Metile-2H-isotiazol-3-one<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,0015 % | < 0,0015%   |
| <b>Altri ingredienti (&gt;20%):</b>  |   |             |
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 231-791-2<br>REACH: 1  | Acqua   | 50 - < 100% |

**Ulteriori indicazioni:**

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

1 Non soggetto a registrazione a norma CE 1907/2006 Allegato V (punto 7) o Articoli 2.

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Pronto soccorso

**Indicazioni generali:**

Per gli operatori di primo intervento non è necessario alcun particolare dispositivo di protezione individuale purché sia evitato il contatto con il prodotto.

**Inalazione:**

Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra. In caso di dolori sottoporre a cure mediche. In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione

(Continua a pagina 4)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 3)

artificiale. Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

**Contatto con la pelle:**

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Le scarpe e gli indumenti vanno lavati prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

**Contatto con gli occhi:**

Non strofinare gli occhi in quanto l'azione meccanica potrebbe causare ulteriori danni oculari. Se necessario, togliere eventuali lenti a contatto e lavare immediatamente gli occhi sotto un getto di acqua corrente per almeno 20 minuti. Se possibile, utilizzare una soluzione oculare isotonica (ad es. 0,9 % NaCl). Consultare sempre comunque un medico del lavoro o un oculista.

**Ingestione:**

Non provocare il vomito. Se la persona è cosciente, deve lavare la bocca con acqua e quindi bere abbondante acqua. Consultare un medico o un centro antiveleno.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

I sintomi e gli effetti sono descritti nei paragrafi 2 e 11.

**Pericoli:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Se ci si rivolge ad un medico, è raccomandabile fornirgli la presente scheda tecnica di sicurezza.

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio****5.1 Mezzi di estinzione**

Il prodotto è incombustibile, sia nella sua forma originaria di fornitura, sia in condizione miscelata. Le sostanze estinguenti e le modalità di spegnimento dell'incendio devono pertanto essere individuate in relazione alla combustione del materiale circostante.

**Mezzi di estinzione idonei:**

Il prodotto è incombustibile, sia nella sua forma originaria di fornitura, sia in condizione miscelata. Le sostanze estinguenti e le modalità di spegnimento dell'incendio devono pertanto essere individuate in relazione alla combustione del materiale circostante.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Il prodotto non è né esplosivo né combustibile e non hanno nemmeno un effetto comburente rispetto ad altri materiali. Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Non sono richiesti provvedimenti particolari. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario. Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Rispettare le avvertenze riguardo ai limiti di esposizione e indossare i dispositivi personali di protezione (punto 8).

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

(Continua a pagina 5)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 4)

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.  
 Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.  
 Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare abbigliamento protettivo personale. Mettere a disposizione possibilità di lavarsi/acqua per la pulizia degli occhi e della pelle. Persone predisposte a malattie cutanee o altre reazioni di ipersensibilità della ella, devono evitare il contatto con il prodotto. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Stoccaggio:**

**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Proteggere dal gelo. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

**Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (+5°C a 25°C): Vedi indicazione sulla confezione.

**Classe di stoccaggio: 12**

**7.3 Usi finali particolari**

Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**

**8.1 Parametri di controllo**

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici**

|                  |   |
|------------------|---|
| TLV (CEFIC) (EU) | Valore a lungo termine: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>8 h |
|------------------|---|

**DNEL**

**Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici**

|                |                                    |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Orale          | Azione a lungo termine             | 125 mg/kg bw/d (Consumente)        |
| Cutaneo        | Sistemico - Azione a lungo termine | 125 mg/kg bw/d (Consumente)        |
|                |                                    | 208 mg/kg bw/d (Operatore)         |
| Per inalazione | Sistemico - Azione a lungo termine | 185 mg/m <sup>3</sup> (Consumente) |

(Continua a pagina 6)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 5)

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
|  |                                    | 871 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)   |
| <b>2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one</b> |                                    |   |
| Cutaneo                                      | Sistemico - Azione a lungo termine | 0,345 mg/kg bw/d (Consumente)<br>0,966 mg/kg bw/d (Operatore)               |
| Per inalazione                               | Sistemico - Azione a lungo termine | 1,2 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>6,81 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)    |
| <b>2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one</b> |                                    |   |
| Orale  | Azione a lungo termine             | 0,027 mg/kg bw/d (Consumente)   |
|  | Azione di breve durata             | 0,053 mg/kg bw/d (Consumente)   |
| Per inalazione                               | Locale - Azione a lungo termine    | 0,021 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>0,021 mg/m <sup>3</sup> (Operatore) |
|  | Locale - Azione di breve durata    | 0,34 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>0,34 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)   |

**PNEC**

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| <b>2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one</b> |  |                                  |
| Acqua dolce                                  |  | 0,00403 mg/l (non specificato)   |
| Acqua di mare                                |  | 0,000403 mg/l (non specificato)  |
| Terra  |  | 3 mg/kg (non specificato)        |
| Sedimenti (Acqua dolce)                      |  | 0,0499 mg/kg (non specificato)   |
| Sedimenti (Acqua di mare)                    |  | 0,000499 mg/kg (non specificato) |
| Impianto di depurazione                      |  | 1,03 mg/l (non specificato)      |
| <b>2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one</b> |  |                                  |
| Acqua dolce                                  |  | 0,00339 mg/l (non specificato)   |
| Terra  |  | 0,047 mg/kg (non specificato)    |
| Sedimenti (Acqua di mare)                    |  | 0,00339 mg/kg (non specificato)  |
| Impianto di depurazione                      |  | 0,23 mg/l (non specificato)      |

**Componenti con valori limite biologici:**

Non applicabile

**Ulteriori indicazioni:**

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**8.2.1. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate. Evitare contatti prolungati e intensi con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

**Protezione respiratoria:**



Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia (tipo FFP2 sec. EN 149)

(Continua a pagina 7)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 6)

**Protezione delle mani:**

Guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche in conformità a EN ISO 374

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto. A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. Controllare prima di ogni uso che i guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare. È consigliata a scopo preventivo la protezione della pelle utilizzando agenti di protezione dell'epidermide. Per evitare problemi cutanei ridurre l'indossamento dei guanti al minimo indispensabile.

**Materiale dei guanti:**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti:**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**Policloroprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)Gomma nitrile (spessore del materiale  $\geq 0,35$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)Gomma butile (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)Fluorubber (spessore del materiale  $\geq 0,4$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)Neoprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)**Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Guanti non a tenuta stagna in tessuto, pelle o materiali simili.

**Protezione degli occhi/del volto:**

In caso di pericolo di spruzzi indossare occhiali protettivi completamente chiusi in conformità a EN 166.

**Tuta protettiva:**

Tuta protettiva

**Misure di gestione dei rischi:**

Per garantire la necessaria efficacia è indispensabile un addestramento del personale sul corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali.

**8.2.2. Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici**

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale**

Evitare la dispersione nell'ambiente. I residui vanno riutilizzati oppure smaltiti a regola d'arte.

(Continua a pagina 8)



**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 7)

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Indicazioni generali**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Stato fisico</b>   | Liquido                           |
| <b>Aspetto:</b>   |                                   |
| <b>Forma:</b>   | Liquido                           |
| <b>Colore:</b>  | Vario a seconda della colorazione |
| <b>Odore:</b>   | Delicato                          |
| <b>Soglia olfattiva:</b>  | Non rilevante per la sicurezza    |
| <b>ph a 20 °C</b>   | 8 - 10                            |
| <b>Cambiamento di stato</b>   |                                   |
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>  | ~ 0 °C (ISO 3016)                 |
| <b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> | 100 °C                            |
| <b>Infiammabilità</b>   | Sostanza non infiammabile.        |
| <b>Punto di infiammabilità:</b>   | Non applicabile                   |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>   | Non definito                      |
| <b>Proprietà ossidanti:</b>   | Nessuno                           |
| <b>Proprietà esplosive:</b>   | Prodotto non esplosivo.           |
| <b>Limite di esplosività inferiore e superiore</b>                                      |                                   |
| <b>Inferiore:</b>   | Non definito                      |
| <b>Superiore:</b>   | Non definito                      |
| <b>Temperatura di accensione:</b>   | Prodotto non autoinfiammabile.    |
| <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>  | 23 hPa                            |
| <b>Densità e/o densità relativa</b>   |                                   |
| <b>Densità a 20 °C:</b>   | 0,9 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>       |
| <b>Granulometria:</b>   |                                   |
| <b>Viscosità:</b>   |                                   |
| <b>Dinamica a 20 °C:</b>  | > 500 mPas (DIN 53019)            |
| <b>Solubilità</b>   |                                   |
| <b>Acqua:</b>   | Completamente miscibile           |
| <b>Contenuto solido:</b>  | 12 - 14 %                         |
| <b>Tenore del solvente:</b>   |                                   |
| <b>Solventi organici:</b>   | 1,7 %                             |
| <b>VOC senza acqua (EG):</b>  | 48,59 - 114,96 g/l                |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>  | 15,3 - 18,7 g/l                   |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>  | 1,700 %                           |

**9.2 Altre informazioni****Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Esplosivi</b>   | Non applicabile |
| <b>Gas infiammabili</b>  | Non applicabile |
| <b>Aerosol</b>   | Non applicabile |
| <b>Gas comburenti</b>  | Non applicabile |
| <b>Gas sotto pressione</b>   | Non applicabile |
| <b>Liquidi infiammabili</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi infiammabili</b>   | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>   | Non applicabile |
| <b>Liquidi piroforici</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi piroforici</b>   | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                      | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b> | Non applicabile |

(Continua a pagina 9)



**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 8)

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Liquidi comburenti</b>                         | Non applicabile |
| <b>Solidi comburenti</b>                          | Non applicabile |
| <b>Perossidi organici</b>                         | Non applicabile |
| <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b> | Non applicabile |
| <b>Esplosivi desensibilizzati</b>                 | Non applicabile |

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1 Reattività**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.2 Stabilità chimica** Il prodotto è stabile purché sia conservato in modo corretto e all'asciutto.

**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.4 Condizioni da evitare**

Non sono disponibili altre informazioni.

**10.5 Materiali incompatibili**

Non sono disponibili altre informazioni.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (+5°C a 25°C): Vedi indicazione sulla confezione.

**Ulteriori dati:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

**Tossicità acuta:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

**Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici**

|                |                       |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Orale          | LD <sub>50</sub>      | > 5.000 mg/kg (Ratto) (OECD 401)             |
| Cutaneo        | LD <sub>50</sub>      | > 5.000 mg/kg (Coniglio) (OECD 402)          |
| Per inalazione | LC <sub>50</sub> (4h) | > 5.000 mg/m <sup>3</sup> (Ratto) (OECD 403) |

**2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|         |                  |   |
|---------|------------------|---|
| Orale   | LD <sub>50</sub> | 1.150 mg/kg (Tope)<br>597 mg/kg (Ratto) |
| Cutaneo | LD <sub>50</sub> | > 2.000 mg/kg (Ratto)                   |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|         |                  |                                    |
|---------|------------------|------------------------------------|
| Orale   | LD <sub>50</sub> | 232 - 249 mg/kg (Ratto) (OECD 401) |
| Cutaneo | LD <sub>50</sub> | 242 mg/kg (Ratto) (OECD 402)       |

(Continua a pagina 10)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 9)

|                |                       |                              |
|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Per inalazione | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,05 mg/l (ATE)              |
|                | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,11 mg/l (Ratto) (OECD 403) |

**Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):**

**Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Orale                           | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity) | (non specificato)<br>not reproduction toxic (test similar to OECD 413, 414, 415)       |
| Effetto irritante sulla pelle   | OECD 404 (skin)                            | (non specificato)<br>slight irritant   |
| Effetto irritante per gli occhi | OECD 405 (eye)                             | (non specificato)<br>slight irritant   |
| Eensibilizzazione               | OECD 406 (sensitization)                   | (non specificato)<br>not sensitizing   |
|                                 | OECD 453 (Carcinogenicity studies)         | (non specificato)<br>not carcinogenic  |
|                                 | OECD 474 (In vivo - Micro nucleous test)   | (non specificato)<br>not mutagenic (test similar to OECD 471, 473, 474, 476, 478, 479) |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                               |  |                         |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| Orale                         | OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d) | 19 mg/kg bw/day (Ratto) |
| Effetto irritante sulla pelle | OECD 404 (skin)                            | (Coniglio)<br>corrosive |
| Eensibilizzazione             | OECD 406 (sensitization)                   | (Cavie)<br>sensitizing  |

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sensibilizzazione:**

Nelle esposizioni prolungate, se a contatto con la pelle, può avere effetto sensibilizzante.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE):**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE):**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(Continua a pagina 11)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 10)

**Esperienze pratiche**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Osservazioni generali**

Non sono disponibili altre informazioni.

**11.2 Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1 Tossicità**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

**Tossicità acquatica:****Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici**

|                        |  |
|------------------------|--|
| LC <sub>50</sub> (96h) | > 1.000 mg/l (Pesce)                                   |
| EC <sub>50</sub> (48h) | > 1.000 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia)                 |
| IC <sub>50</sub> (72h) | > 1.000 mg/l (Alghe - pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC (48h)             | 0,13 mg/l (Trota iridea - oncorhynchus mykiss)         |
| NOEC (21d)             | 0,23 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma)              |

**2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                        |   |
|------------------------|---|
| LC <sub>50</sub> (96h) | 1,6 mg/l (Trota iridea - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)  |
| EC <sub>50</sub> (48h) | 3,27 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma)                 |
|                        | 1,5 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia)                        |
| EC <sub>50</sub> (72h) | 0,11 mg/l (Alghe - selenastrum capricornutum) (OECD 201)  |
|                        | 2 mg/l (Alghe - scenedesmus subspicatus)                  |
| EC <sub>50</sub> (16h) | 0,4 mg/l (Pseudomonas putida)                             |
| EC <sub>10</sub> (72h) | 0,04 mg/l (Alghe - selenastrum capricornutum) (OECD 201)  |
| NOEC (21d)             | 1,2 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma) (OECD 202)       |
| NOEC (28d)             | 0,21 mg/l (Trota iridea - oncorhynchus mykiss) (OECD 215) |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua di mare) | 2,98 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma)                       |
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua dolce)   | 0,934 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma)                      |
| LC <sub>50</sub>                     | 4,77 mg/l (Pesce) (OECD 203)                                    |
| EC <sub>10</sub>                     | 0,044 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma) (OECD 211)           |
|                                      | 4,93 mg/l (Pesce)   |
| EC <sub>50</sub>                     | 41 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)                              |
|                                      | 0,103 mg/l (Alghe - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC <sub>50</sub> (16h)               | 2,3 mg/l (Pseudomonas putida)                                   |

**12.2 Persistenza e degradabilità:**

Una parte dei componenti è biodegradabile.

**Grado di eliminazione:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Biodegradabile | > 70 % (Fanghi attivi) (OECD 303 A)   |
|                | > 90 % (non specificato) (OECD 302 B) |

(Continua a pagina 12)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 11)

**12.3 Potenziale di bioaccumulo:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

Log Kow 0,7 (non specificato) (OECD 117)

**Fattore di bioconcentrazione (BCF)****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

Bioconcentration factor (BCF) 6,95 (non specificato) (OECD 305)

**12.4 Mobilità nel suolo:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**12.7 Altri effetti avversi****Letteratura**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Effetti tossici per l'ambiente:**

Non sono disponibili altre informazioni.


**Comportamento in impianti di depurazione:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EC <sub>20</sub> (0,5h)           | 3,3 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209) |
| EC <sub>20</sub> (3h)             | 3,3 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209) |
| EC <sub>50</sub> (3h)             | 13 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)  |
| OECD 302 B Zahn Wellens Test      | 90 % (Fanghi attivi) (OECD 302)     |
| OECD 303 A Activated Sludge Units | % (Ratto)                           |
|                                   | > 70 % (Fanghi attivi) (OECD 303 A) |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**EC<sub>20</sub> (3h) 2,8 mg/l (Fanghi attivi) (DIN 38412-3 TTC-Test)**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:****Ulteriori indicazioni:**

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Consigli:**

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Rischio di inquinamento ambientale. Seguire le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Conservare i prodotti inutilizzati e le confezioni contaminate in modo sigillato. Predisporre contenitori per la raccolta dei rifiuti. Consegnare per lo smaltimento a un'azienda specializzata autorizzata a svolgere tali attività. Evitare che il prodotto venga disperso nell'ambiente. Evitare che il prodotto

(Continua a pagina 13)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 12)

penetri nella rete fognaria. Non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. I contenitori vuoti possono essere utilizzati per il recupero di energia in un impianto di incenerimento dei rifiuti o, se opportunamente classificati, raccolti in una discarica. Gli imballaggi perfettamente puliti possono essere riciclati.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

| Catalogo europeo dei rifiuti |  |
|------------------------------|--|
| 08 01 12                     | Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
| 15 01 02                     | Imballaggi di plastica   |

08 01 12 per residui del prodotto non elaborato  
 15 01 02 per i contenitori vuoti

**13.2 Imballaggi non puliti**

**Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.  
 Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

**Detergente consigliato:**

Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>14.1 Numero ONU o numero ID ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                       | Non applicabile |
| <b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto ADR, ADN, IMDG, IATA</b>      | Non applicabile |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto ADR, ADN, IMDG, IATA</b>     | Non applicabile |
| <b>14.4 Gruppo d'imballaggio ADR, IMDG, IATA</b>                              | Non applicabile |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente Marine pollutant:</b>                         | No              |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                         | Non applicabile |
| <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b> | Non applicabile |
| <b>UN "Model Regulation":</b>   | Non applicabile |

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.

(Continua a pagina 14)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 13)

**Direttiva (UE) 2012/18****Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I :**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148****Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Principi attivi agente biocida (528/2012/EG):**

Informazioni sulla base della ricetta, delle materie prime e della catena di fornitura.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one | < 0,03%   |
| Tetrametilacetilene diurea  | < 0,03%   |
| 2-Metile-2H-isotiazol-3-one | < 0,0015% |

**Classificazione sec. 2004/42/EG:**

IIA(f) 130 - Il prodotto contiene &lt; 130 g/l COV (vedi capitolo 9)

**Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 1 - 2,5    |

**Classe di pericolosità per le acque:**

Pericolosità per le acque classe 1 (Autoclassificazione): Poco pericoloso

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi:**

·Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

·Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, del 18 giugno 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

·Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

·Regolamento (CE) N. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

(Continua a pagina 15)

**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 14)

**SEZIONE 16: Altre informazioni****Motivi per cambiamenti:**

\* Dati modificati rispetto alla versione precedente.

**Frasei rilevanti:**

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H330 Letale se inalato.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli per le istruzioni:**

Non sono necessari addestramenti ulteriori rispetto a quello prescritto per attività riguardanti sostanze pericolose.

**Scheda rilasciata da:**

Reparto sicurezza prodotto (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

**Interlocutore:**

Dr. Klaus Ritter

**Data della versione precedente:** 06.02.2024**Numero di versione della versione precedente:** 54**Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2

Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

(Continua a pagina 16)



**RÖFIX PP 403 MULTI**

(Segue da pagina 15)

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

**Ulteriori informazioni:**

I dati contenuti nella presente scheda tecnica di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e sono basati sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Essi non costituiscono tuttavia alcuna garanzia riguardo alle caratteristiche del prodotto. L'utilizzatore dei nostri prodotti è pertanto tenuto a rispettare autonomamente e sotto la propria responsabilità le leggi, i regolamenti e le norme esistenti, anche se non citati nella presente scheda tecnica.