

HASIT 820



13

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu**

183631

Prohlášení je možné stáhnout na [www.hasit.cz](http://www.hasit.cz)

EN 998-2

1020

Lehká malta pro zdění (L)

Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky pro vnější i vnitřní prostředí.

Pevnost v tlaku	M5
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	≤ 0,1 M.-%
Reakce na oheň	A1
Absorpce vody	≤ 1,2 kg/(m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> )
Koeficient propustnosti vodních par μ	5/20 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost	λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,27 W/(m · K) pro P=50%, λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,30 W/(m · K) pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD