



Versterkend gaas

Accessoires

Parameters: Voor het maken van de versterkende laag in TURBO thermische isolatiesystemen op geschuimd polystyreen of wol.

Propertes:

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Alkalibestendig

Gebruikswijze:



Technische gegevens

Art.nr.	424982	315205
Hoeveelheid in de verpakking	50 m ² /roll	
Lengte	50 m	
Breedte	100 cm	
	160 g/m ²	145 g/m ²
Verbruik	1 lfm/m ²	
	50 m ² /EH	

Samenstelling: • Glasvezel

Gebruikswijze: Uitvoeren van wapeningslaag: mineraalwolplaten voorplamuren met een dunne laag lijm mortel en daarbij de schuurbord sterk aandrukken. De mortel op het oppervlak van de styropoorplaat of mineraalwolplaat aanbrengen, met een lijmkam egaliseren, met de wapeningsnet bedekken en gelijkmatig plamuren tot de volledige bedekking daarvan. De stroken van het wapeningsnet moeten met een overlapping ca. 10 cm gelegd worden. De wapeningslaag met een enkelvoudig net moet 3-5 mm dik zijn.

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk: Gebruik bij temperaturen die worden aanbevolen voor het bepaalde thermisch isolatiesysteem. Werk niet onder ongunstige omstandigheden. Gebruik beschermnetten op steigers bij hoge temperaturen, regen, wind.

Algemene aanwijzingen: Deze kaart vervangt alle voorgaande versies. De informatie in deze technische kaart geeft onze huidige kennis en praktijkervaring weer. Dit is alleen algemene informatie en maakt de fabrikant niet verantwoordelijk voor vakmanschap en gebruik. Er kunnen verschillen en specifieke voorwaarden zijn van de productiemethode. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met de vereiste technische kennis en gezondheids- en veiligheidsregels.