



Fixit 475

Couche de fond pour crépis minéraux

Utilisation: Fixit 475 est une couche de fond pour crépis minéraux pour égaliser le comportement d'absorption du support et augmenter l'adhérence du crépi de finition.
Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Minéral
- Prêt à l'emploi
- Application facile et propre
- Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques

N° d'art.	2000634791
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	20 kg/unité
Consommation	150–200 g/m ²

Composition:

- Liants : Silicate de potassium, dispersion à la résine synthétique
- Agrégats : charge calcite
- Additifs : pigments

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les normes, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 475 est prêt à l'emploi.
Bien brasser le matériau avant l'emploi et régler éventuellement la consistance de mise en œuvre en ajoutant de l'eau (au max. 5 %).

Stockage: En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Certificats:



Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).
Pour les enduits de finition non peints, nous recommandons d'utiliser le {PRODUIT} teinté dans la couleur de l'enduit de finition.
Il faut observer un délai de séchage et de carbonatation suffisant pour les enduits nouvellement mis en œuvre.



Fixit 475

Couche de fond pour crépis minéraux

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.