

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX Mortar injectare var hidrolic

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
5909

Tip produs

Mortar normal de zidărie (G)

Utilizare

Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 2+

Instituția notificată

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern
certificarea conformității controlului intern al fabricii
1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH

și realizează monitorizarea continuă și evaluarea sistemului de control intern al fabricii conform sistemului
2+.

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M5	EN 998-2
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)	
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%	
Reacție la foc	Clasa A1	
Absorbție apă	NPD	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Conductivitate termică (valoare tabelată)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,83 W/(m ·K) pentru P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,93 W/(m ·K) pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2021-02-02

Locul și data emiterii

Semnătura