

# Dichiarazione di prestazione (DOP)

## Nome prodotto

RÖFIX 951

## Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

2250

## Tipo di prodotto

Malta da muratura (G)

## Uso previsto

Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo esterno ed interno in elementi soggetti a requisiti strutturali.

## Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

## Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

## Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento

1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT

1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT

1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT

1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT

1139 - CPD - 0359/04 Parcines, IT

1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR

1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT

1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT

1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH

1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT

1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT

1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT

1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL

1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH

1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB

1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR

## Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	M5	EN 998-2
Grado di adesione - Resistenza al taglio	Resistenza caratteristica a taglio iniziale (adesione al supporto a trazione diagonale): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (valore tabulato)	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 M.-%	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	≥ 0,4 kg · m <sup>-2</sup> · min <sup>-0,5</sup>	
Permeabilità al vapore	15/35 (valore tabellare)	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Conducibilità termica (valore tabulato)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	EN 998-2
Durabilità (Resistenza al gelo)	In base alle esperienze esistenti, in caso di impiego corretto, idonea per ambienti fortemente aggressivi in conformità alla norma EN 998-2 allegato B	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:  
Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma