



EXPERT gotowy grunt do ścian 317

Gotowy do użycia grunt pod tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe

Obszar zastosowań: Środek gruntujący pod tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Wzmacnia podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność, nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:

- Gotowy do użycia
- Paroprzepuszczalny
- Zwiększa przyczepność tynków, kejąw i wylewek
- Ułatwia nakładanie tynków
- Reguluje chłonność podłoża
- Mrozoodporny
- Wodoodporny

Sposób użycia:

Dane techniczne	
Art. nr.	1
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	15 kg/szt
Ilość na palecie	24 Jed/pal.
Kolor	żółty
Zużycie	ok. 0,25 kg/m ²
Czas schnięcia	ok. 2 godziny (w temp. +20 °C)
Czas wiązania	ok. 12 godziny

Produkt zgodny z:

- Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

Skład:

- Dodatki uszlachetniające
- Pigmenty
- Woda
- Wodna dyspersja polimeru akrylowego

Przygotowanie podłoża: Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Ubytki, nierówności lub spękania naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy osłonić.

Rodzaje podłoża:

Cegły i pustaki ceramiczne: Stosować bezpośrednio
Mur z cegły: Stosować bezpośrednio
Elementy z betonu komórkowego: Stosować bezpośrednio
Błoczek silikatowy: Stosować bezpośrednio
Błoczek keramzytowy: Stosować bezpośrednio

Sposób użycia: Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Czas wysychania w optymalnych warunkach wynosi minimum 2 godziny

Warunki wykonywania prac: Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Uwagi wykonawcze: Nie mieszać z innymi środkami



KREISEL®

EXPERT gotowy grunt do ścian 317

Gotowy do użycia grunt pod tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału.