



Biomix ATM

Produit de nettoyage biologique

Domaines d'application: Biomix ATM est un produit de nettoyage liquide concentré, biologique, écologique et à base d'enzymes.
Biomix ATM nettoie les salissures atmosphériques de toutes sortes, p. ex. sur façades, béton, murs, trottoirs, terrasses, etc. Biomix ATM agit préventivement.

Propriétés:

- Produit de nettoyage biologique
- Écologique
- Action préventive
- A base d'enzymes

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000577577
Type d'emballage	
Quantité par unité	20 l/unité
Remarque de consommation	voir la fiche technique
Teinte	Transparent

Support: Le support doit être sec.

Mise en œuvre: Mélanger Biomix ATM avec de l'eau propre dans la proportion voulue afin de l'appliquer sur les surfaces à traiter au moyen d'une pompe à sulfater, d'un rouleau ou d'une brosse.
Le temps d'action est de 24 heures.
Pendant cette durée, les surfaces doivent être protégées de la pluie et de la condensation.
En cas de très fortes salissures, le rapport de mélange Biomix ATM / eau est de 1:1
En cas de fort encrassement, 1 part de Biomix ATM / 2 parts d'eau (1:2)
En cas d'encrassement moyen, 1 part de Biomix ATM / 3 parts d'eau (1:3)
En cas de faible encrassement, 1 part de Biomix ATM / 4 parts d'eau (1:4).
Remarque: il faut attendre au moins 24 heures avant de poursuivre le traitement avec 1 part de Biomix ATM / 5 parts d'eau (1:5).

Conditions de mise en œuvre: Température de mise en œuvre, séchage compris: min. +8 °C et max. +25 °C (air et support).
Protéger le revêtement frais de la pluie battante, de l'ensoleillement, des courants d'air et d'un séchage trop rapide.

Stockage: Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).
Période de conservation: min 36 mois.

Élimination: Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.

Particularités: Agir avec précaution si le produit doit être appliqué ou pulvérisé sur des revêtements de peinture en poudre (tester tout d'abord le produit dans un endroit peu visible).
Biomix ATM agit sur la base d'enzymes. Les salissures atmosphériques ainsi que les algues et moisissures sont décomposées par les enzymes et lessivées par les intempéries. Selon le degré de salissure, les conditions de construction et la saison, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant que l'on puisse voir un résultat.
Une application durant les mois d'hiver n'est pas recommandée.
Ne fonctionne pas en présence de suie ou de rouille.

Mesures de protection: Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection.
Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.



Biomix ATM

Produit de nettoyage biologique

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle av ni aucune obligation secondaire incombant. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.