

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX FIRESTOP (LIGHT)

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
7072

**Vrsta proizvoda**  
Kontaktni termo-izolacioni sistem

**Namjeravana upotreba**  
Vanjska termo izolacija za omalterisane i neomalterisane zidove od ziđa i betona

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sistem 1 za reakciju na požar  
Sistem 2+ za sva ostala bitna obilježja

**Prijavljeno tijelo**  
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139  
je na temelju Europske tehničke ocjene  
ETA 04/0078

ispitalo vrstu proizvoda na osnovu reakcije na požar, utvrdilo da je obavljena početna inspekcija proizvodnog pogona i kontrola fabričke proizvodnje prema sistemu 1:

Izveštaj o klasifikaciji br. MA 39 -VFA 2016-1044.01

uzimajući u obzir reakciju na požar, stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole fabričke proizvodnje prema sistemu 1.

Za ostale bitne karakteristike je gore navedeno prijavljeno tijelo na temelju početne inspekcije proizvodnog pogona i kontrole fabričke proizvodnje izdalo

i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

**1139-CPR-0162/04**

Objavljena svojstva

| Ostale značajke                                  | Svojstva   | Usklađena tehnička specifikacija   |
|--|--|--|
| Reakcija na požar                                | Klasa A2-s1-d0   | Evropski dokument za ocjenjivanje za vanjski termo-izolacioni sistem sa slojem maltera, ETAG 004 i gore navedena Evropska tehnička ocjena. |
| Vodoupojnost                                     | $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)   |  |
| Higrotermička reakcija                           | postojano  |  |
| Ponašanje u ciklusu smrzavanja/odmrzavanja       | postojano  |  |
| Stepen otpornosti na udar                        | $\geq 3 \text{ Joule}$ (kat. II – RÖFIX Poly LIGHT) $\geq 10 \text{ Joule}$ (kat. I – RÖFIX Unistar LIGHT jednoslojno na $\geq 2,0 \text{ mm}$ završnog sloja) |  |
| Paropropusnost                                   | $sd \leq 1,0 \text{ m}$  |  |
| Prionjivost                                      | $\geq 0,08 \text{ MPa}$  |  |
| Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda D$ | NPD  |  |
| Opasne tvari                                     | NPD  |  |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

---

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "T. Biba" and the signature on the right is "Namik Musić".

---

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

---

Potpis