

RÖFIX SOL-PAD FB Izolacioni profil

za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

Pravne i tehničke napomene:


Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Univerzalni dodatni izolacioni profil s integriranom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica (debljine od 20-30 mm) s prozorom, kao i za vizualno ljepši spoj s prozorskim okvirima. Boja: bijela i crna.
Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

Svojstva:

- Vizualno zatvara vidljive dijelove okvira prozora

Ugradnja:

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148446	2000148445
NAV šifra:	143754	143753
Tip	schwarz	weiss
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	400 Kom/pal.	
Količina u jednom pakovanju	20 Kom./jed.	
Dužina	150 cm	
Boja	crna	bijela
Temperatura podloge	> 5 °C	
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)	

Sastav:

- PVC profil za brtvljenje sa zaštitnom klapnom od mekog PVC materijala

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Ugradnja:

Profil za brtvljenje se pjenastom ljepljivom trakom postavi na prozorsku klupicu ili na okvir prozora i potom tijekom ugradnje prozorske klupice pritisne na okvir prozora.

Upozorenja:


Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju:

Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata

Skladištenje:


Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX SOL-PAD FB Izolacioni profil

za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

Dimenzija:



Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.