






Fixit 404

Lisciatura a base gesso, applicazione a rullo

Impiego:	<p>Fixit 404 è una lisciatura a base gesso che può essere preparata con un miscelatore e applicata, fresco su fresco, quale finitura di intonaci di fondo a base di gesso.</p> <p>Può essere applicata al supporto con un rullo o una pistola ad aria compressa con imbuto.</p> <p>Utilizzata quale strato di finitura per ottenere una superficie particolarmente liscia su supporti a base gesso.</p> <p>Lo spessore dello strato su supporti asciutti è di 0-2 mm. In caso di applicazione fresco su fresco Fixit 404 deve essere tirato a spessore pari a zero.</p> <p>Il sottofondo deve essere pulito, portante e assorbente.</p>
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Fresco su fresco su gesso, quale chiusura pori • Spruzzato o applicato con rullo • Può essere utilizzato anche come lisciatura su intonaci a base di calce-cemento • Pitturabile • Su superfici aciutte • Breve tempo di presa
Lavorazione:	
Composizione:	<ul style="list-style-type: none"> • Legante: gesso naturale • Aggregati: calce impalpabile • Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa, agenti d'aderenza
Generalità:	<p>Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.</p>
Lavorazione:	<p>Spargere Fixit 404 in acqua pulita e mescolare con un miscelatore per ottenere una massa omogenea esente da grumi.</p> <p>Con un rullo o una pistola ad aria compressa con imbuto, applicare il prodotto miscelato e lasciare immediatamente con passaggi a croce, mediante una spatola con manico.</p> <p>Fixit 404 deve essere applicato minimo in due riprese di lavoro. Prima di ogni applicazione, il supporto deve essere sufficientemente rigido ed assorbente.</p>
Stoccaggio:	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>
Certificati:	
Ulteriori indicazioni:	
Osservazioni particolari:	<p>Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto). Non applicare in caso di rivestimento con piastrelle in ceramica .</p> <p>Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria , sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.</p>



Fixit 404

Lisciatura a base gesso, applicazione a rullo

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.