



## SUPER COLOR FARBE 014

Akrylátová vnútorná farba - biela, ručná

**Oblasť použitia:** Farba vysokej kvality na báze vodnej disperzie akrylátovej živice určená do vnútorného prostredia. Predurčená k vytvoreniu vnútorných maliarskych náterov vysokej kvality. Dostupná v širokej škále farieb. Ideálna ako prvý náter na stierky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a sadrokartón.

**Vlastnosti:**

- do kúpeľne
- dobrá krycia schopnosť
- Odolná voči oteru
- Účinná
- Do vnútorného prostredia
- Ekologická
- Paropriepustný
- Má hygienický atest

**Spracovanie:**



Technické údaje			
Číslo výrobku	315171	315172	315173
Druh obalu			
Množstvo v balení	2,5 l	5 l	10 l
Množstvo na paletu	100 ks./pal.	80 ks./pal.	33 ks./pal.
Farba	farbená		
stupeň lesku	matná		
Hustota	cca 1,42 g/cm <sup>3</sup>		
Spotreba	0,1 l/m <sup>2</sup>		
Čas schnutia	6 hodín (pre jednu vrstvu pri teplote +20 °C)		
Trieda obrusovania za mokra	Trieda 2		

**Materiálové zloženie:**

- Minerálne plnivá
- Aditíva
- Titánová beloba
- Pigmenty
- Polymérna disperzia

**Podklad:** V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.

**Typ podkladu:**

**Vápenno-cementové omietky:** aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302  
**Sadrová omietka:** aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302  
**Sadrokartón:** aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302  
**Betón, oceľobetón:** upraviť prípravkom GRUND-W 301  
**Stierky:** aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302



## SUPER COLOR FARBE 014

Akrylátová vnútorná farba - biela, ručná

<b>Príprava výrobku:</b>	<p>Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.</p> <p>Pred nanášaním farby sa odporúča skontrolovať správnosť dodaného farebného odtieňa. Výrobky označené nálepkou s nápisom: Báza B alebo báza C alebo báza D sú medziprodukty určené na ďalšie farbenie. Aby sa dosiahla vhodná intenzita farby, dobrá krycia schopnosť a aby sa predišlo farebným rozdielom, musia byť pigmentované. Ich použitie bez pigmentov nie je povolené.</p>
<b>Spracovanie:</b>	<p>Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.</p>
<b>Podmienky spracovania:</b>	<p>Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu.</p> <p>Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.</p>
<b>Poznámky:</b>	<p>Počas práce je dôležitá miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov.</p> <p>Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže.</p> <p>Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru.</p> <p>Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru.</p> <p>Náradie bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.</p>
<b>Skladovanie:</b>	<p>max. 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v suchom, pôvodnom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C.</p>
<b>Všeobecné informácie:</b>	<p>Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.</p>