

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX SismaDur FRCM

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
438230

Vrsta proizvoda
Standardni mort za žbukanje (GP) i zidanje (G)

Namjeravana uporaba
Standardni mort (GP) za žbukanje i zidanje za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 2+

Prijavljeno tijelo
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+

i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT

1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT

1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT

1139 - CPR - 00358/04 Prevalle, IT

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodoupojnost	NPD	
Smična čvrstoća spoja	0,11 N/mm ²	
Toplinska provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	
Tlačna čvrstoća	M15	
Sadržaj klorida	< 0,1 %	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare (μ)	15/35 (tablična vrijednost)	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "P. Perkovic".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis