



LAZURA 1003

Akrylátová lazúra

Oblasť použitia: Lazúra na maľovanie profilov imitujúcich dekoratívnu dosku tvoriacu povrchovú úpravu fasád alebo interiérov.
Určená na dekoratívnu, farebnú povrchovú úpravu profilov imitujúcich drevené dosky.
Po zaschnutí vzniká bezškárový, trvalý, pružný izolačný náter.

- Vlastnosti:**
- Ľahká spracovateľnosť
 - Atraktívne farebné odtiene
 - Odolná proti znečisteniu
 - UV stála
 - Hydrofóbny
 - Ekologická

Spracovanie:



Technické údaje

Druh obalu		
Množstvo v balení	2,5 l/balenie	5 l/balenie
Množstvo na paleta	100 kusov/paleta	80 kusov/paleta
Farba	farbená	
Spotreba	cca 0,15 l/m ²	
Čas schnutia	cca 12 hod. (na 1 náter)	
Čas tuhnutia	cca 24 hod	

- Materiálové zloženie:**
- Špeciálna disperzia akrylového polyméru
 - Aditíva
 - Pigmenty
 - Voda

Podklad: Biologické znečistenie odstrániť prípravkom SEPTOBUD 1008, následne mechanicky očistiť. Všetky plochy, ktoré sa nenatierajú (okenné rámy, sklo, parapet, kovy a pod) pred aplikáciou zakryť.

Typ podkladu: **Dekoratívna fasádna doska:** Aplikovať priamo
Tenkovrstvové stierky a disperzné omietky: Aplikovať priamo

Príprava výrobku: Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.
Pred nanášaním farby sa odporúča skontrolovať správnosť dodaného farebného odtieňa.

Spracovanie: Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.
Aby ste získali rustikálny efekt, čerstvú lazúru ihneď po natretí jemne utrite čistou suchou špongiou.
Možno aplikovať v dvoch vrstvách. Druhá vrstva prehĺbi farbu.

Podmienky spracovania: Počas spracovania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C.

Poznámky: Počas aplikácie a schnutia chrániť pred dažďom, slnečným žiarením, vetrom a mrazom.
Odporúča sa použitie lešenárskych ochranných sietí.

Skladovanie: Maximálne 12 mesiacov.



LAZURA 1003

Akrylátová lazúra

Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.