



BIO-FASSADENFARBE 008

Polisilikoniniai fasadiniai dažai


Paskirtis:

Novatoriški fasadų ir interjero dažai pagaminti silikoninės emulsijos ir specialių polimerų pagrindu. Tai vienas geriausių sprendimų renovuojant fasadą arba naudojant ant tradicinių cementinių kalkinių, cementinių ar mineralinių tinkų, tin tinka naudoti ant betono pagrindu. Dažai BIO-Fassadenfarbe 008 puikiai tinka naudoti dumbliams ir pelėsiams augti palankiose vietose. BIO-PRUF sistema apsauganti nuo apaugimo grybeliais bei pelėsiams. Sienų dažymui vietovėms, kuriose didelis dumblių, grybelių, pelėsių paplitimas ir pastatams stovintiems šalia miško, parkų ir vandens telkinių.

Savybės:

- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Atsparūs dumbliams, pelėsiui, grybeliams
- Savaimė išsivalantis
- Hidrofobiški
- Elastingi
- Laidus vandens garams
- Labai atsparus plovimui ir šveitimui

Naudojimas:



Techniniai duomenys:

Prekės kodas	5907418014634
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	15 l/vnt.
Vienetai paletėje	33 vnt./pal.
Spalva	Pigmentuojamas
Tankis	ca. 1,48 g/cm ³
Sąnaudos	ca. 0,225 l/m ²
Laidus vandens garams	C0
Laidus vandens garams	C0
S _D vertė	< 0,14 m

Sudėtis:

- Vandeninga silikono polimero dispersija
- Mineraliniai užpildai
- Pigmentai

Pagrindo paruošimas:

Kalkinis - cementinis tinkas:

Gipsinis tinkas:

Betonas, gelžbetonis:

Naudojimas:

Prieš naudojant gerai išmaišyti ir patikrinti spalvos atitikimą užsakytajai.

Dažyti voleliu, teptuku ar purškimo būdu sausą, švarų pagrindą.

Siekiant išvengti sujungimo siūlių susidarymo, derėtų dažomus plotus padengti vienu dažymu, taip vadinamu *šlapias ant šlapio* metodu.

Ant tos pačios plokštumos turi būti naudojami tik vienos gamybos partijos produktai.

Negalima skiesti vandeniu ar maišyti su kitomis medžiagomis.

BIO-FASSADENFARBE 008 dažai paruošti naudoti.

Mineralinio tinko paviršius dažyti ne anksčiau kaip praėjus 7 dienoms nuo tinko uždėjimo. Kitus paviršius cemento pagrindu (tinką, glaistus) dažyti praėjus 28 dienoms nuo jų uždėjimo, gipso tinko ir gipsinio glaisto paviršius dažyti praėjus 14 dienų nuo jų uždėjimo, betono paviršius – praėjus 6 mėnesiams.

Nepalankios sąlygos (didelė drėgmė, žema temperatūra) gali pailginti džiūvimo laiką.



BIO-FASSADENFARBE 008

Polisilikoniniai fasadiniai dažai

Naudojimo sąlygos:	Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui. Dirbant ir tinkui džiūnant, saugoti nuo šalčio, kritulių, stipraus vėjo, tiesioginių saulės spindulių.
Sandėliavimas:	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.
Bendroji informacija:	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.