



# RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva pričvrsnica s vijkom

## Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Područja primjene:

Univerzalna uronjiva upričvrsnica s vijkom za betonske podloge, punu ili šuplju opeku i porobeton, za mehaničko učvršćivanje toplinsko-izolacijskih sustana u staro-i novogradnji.

Tip: Ejotharm STR U 2G. Moguća uronjena i površinska montaža. Mogućnost korištenja isključivo kod fasadnih sustava od EPS-a i MV. Kod uporabe EPS-P izolacijskih ploča za podnožje, izolacijskih ploča od drvenih vlakana, izolacijskih ploča od pluta RÖFIX STRU-8Z 2G potrebno je postaviti površinski.

Za površinsko montiranje svih uobičajnih kvalitetnih izolacija na TIS-u.


Za udubljeno postavljanje pričvrsnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama.

Kod porobetona (kategorija korištenja E) treba predvidjeti dubinu sidrenja od 65 mm.

## Svojstva:

- Profesionalna tehnika uranjanja
- Smanjeno ocartavanje pričvrsnice
- 100% kontrola postavljanja - više sigurnosti
- Trajni pritisak

## Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000148350	2000148351	2000148352	2000148353	2000148354
NAV šifra:	141690	141691	141692	141693	141694
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	5.000 Kom./pal.	4.000 Kom./pal.	4.000 Kom./pal.	3.000 Kom./pal.	3.000 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju	100 Kom./jed.				
Dužina	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve stare žbuke.				
Toplinska provodljivost $\lambda_{10}$ , suho	0,001 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Certifikati o ispitivanju	*Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124.				
Temperatura podloge	> 5 °C				



## RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva pričvrsnica s vijkom

SAP šifra:	2000148355	2000148356	2000148357	2000148358	2000148359
NAV šifra:	141695	141696	141697	141698	141699
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	3.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju	100 Kom./jed.				
Dužina	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm	295 mm
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve stare žbuke.				
Toplinska provodljivost $\lambda_{10}$ , suho	0,001 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Certifikati o ispitivanju	*Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124.				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000148360	2000148361	2000148362	2000148363	2000148364
NAV šifra:	141700	141701	141702	141703	141704
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	2.000 Kom./pal.	2.000 Kom./pal.	1.600 Kom./pal.	1.600 Kom./pal.	1.600 Kom./pal.
Količina u jednom pakiranju	100 Kom./jed.				
Dužina	315 mm	335 mm	355 mm	375 mm	395 mm
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve stare žbuke.				
Toplinska provodljivost $\lambda_{10}$ , suho	0,001 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja ili rupičasta opeka)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Certifikati o ispitivanju	*Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124.				
Temperatura podloge	> 5 °C				



## RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva pričvrsnica s vijkom

<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tijelo pričvrsnice od polietilena, sa držačem za tanjurić i širećim elementom (vijak) od galvanski pocinčanog čelika.</li></ul>
<b>Uvjeti obrade:</b>	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
<b>Ugradnja:</b>	Montaža "uronjena": Za pričvršćivanje vijkom koristiti STR 2G-Alat. Pričvršnicu ugraditi samo u kombinaciji sa STR-rondelom (EPS ili MV). Montaža „površinska“: Koristiti sa STR-Bit TX 30-1/4 x 90 . Nakon montaže pričvrsnice ugraditi specijalni završni element (STR-popunjavanje EPS). Posebno naručiti.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnica.