



RÖFIX POLY

EPS-Toplinsko-izolacijski sustav

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Izolacija polistirenom (EPS, stiropor) objedinjuje izvanrednu izolaciju s povoljnom cijenom i jednostavnom ugradnjom. Lagana, tvrda polistirenska pjena ne trune, teško je zapaljiva, otporna na vremenske uvjete i ne sadrži FCKW. Mineralni armirajući sloj (kat. II/bijeli) zadane nazivne debljine 3 mm. Područje primjene: novogradnja i starogradnja. Objekti standardne visine. Djelovanje/svojstvo: Povoljna izolacijska varijanta. Jednostavna i ekonomična ugradnja. Optimalna toplinska zaštita: (0,030- 0,040 W/mK). Lagani izolacijski sustav neznatne vlastite težine. Reakcija na požar: B-s1, d0 (EN 13501). Kategorija korištenja otpornost na udare: kat. II (> 3 Joula). Prikladno za staro- i novogradnju.

- Svojstva:**
- optimalna izolacijska svojstva
 - Izvrsna obradivost
 - ne sadrži HFCKW i HFCKW
 - Povoljna varijanta izolacije
 - jednostavna ugradnja
 - Optimalna toplinska zaštita (032/040)
 - Lagani izolacijski sustav s neznatnom vlastitom težinom

Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Vrsta pakiranja	
Količina u jednom pakiranju	1 Stk.
Vodupojnost	< 0,5 kg/m ² h
Dopuštenje	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Certifikati o ispitivanju	ETAG 004
Vrijeme sušenja	pribl. 7 d
Reakcija na požar	B-s1, d0 (EN13501-1)

Način dostave: Tiplanje 6 kom./m²
Nije prikladno za podloge od opeke u novogradnji zidovi od oplatnog betona samo uz odgovarajuću potvrdu tiplanje rubnih zona prema normi

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.