



RÖFIX Alghicida

Primer speciale

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Soluzione spalmabile pronta all'uso di una miscela di biocidi per il rinnovamento di facciate infestate da alghe, licheni e funghi e altre superfici. Può essere utilizzato all'aperto e su tutte le superfici.

I pannelli isolanti in schiuma di polistirene rivestiti possono essere trattati con l'alghicida senza problemi (nessun fenomeno di scioglimento).

Al fine di uccidere alghe di facciate infestate.

È vietato l'impiego su tetti, terrazze, su luoghi di stoccaggio, su strade, vie e piazzali, su scarpate e fasce verdi lungo strade o binari ferroviari.

Caratteristiche:

- Nessuna tossicità
- Ridotto impatto olfattivo
- E.S. (senza solventi)
- Lavorazione facile

Lavorazione:

Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	201410222
NAV-Art. Nr.:	110222
Imballaggio	
Unità per bancale	60 unit/Pal. (AT) 60 unit/Pal. (IT) 60 unit/Pal. (CH) 60 unit/Pal. (BA) 60 unit/Pal. (HR) 60 unit/Pal. (RS) 60 unit/Pal. (SI) 60 unit/Pal. (SQ)
Quantità per unità	10 kg/cf.
Colore	trasparente
Consumo	ca. 0,15 kg/m ²
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.
Valore pH	ca. 6
Temperatura del supporto	> 5 - < 30 °C
Reazione al fuoco	Incombustibile

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

Supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente ruvido e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili.



RÖFIX Alghicida

Primer speciale

Lavorazione:	RÖFIX Alghicida viene fornito già pronto all'uso. 1. Fase: Applicare RÖFIX Alghicida con una spazzola sulla superficie infestata e lasciare agire per 12-16 ore. Dopodiché con una spazzola corta si possono rimuovere meccanicamente i residui visibili di alghe e funghi (morti). 2. fase: Dopo aver lasciato asciugare completamente la superficie ripulita applicare nuovamente RÖFIX Alghicida. 3. fase: Dopo aver lasciato asciugare il prodotto per 12-16 ore si applica in 2 mani un idonea pittura sulla facciata, possibilmente provvista di alghicida e fungicida. Poiché l'effetto alghicida e fungicida può essere annullato dall'azione di dilavamento della pioggia, il trattamento della superficie va ripetuto periodicamente.
Avvertenze:	Si consiglia di mettere l'alghicida anche nelle successive mani di pittura. Questo è possibile senza problemi praticamente con tutti i tipi di pittura e di rivestimento murale RÖFIX. Se sulla facciata vi sono alghe o funghi bisogna prevedere un trattamento con RÖFIX Alghicida. In caso di forte contaminazione è opportuno prevedere l'applicazione di una scorta aggiuntiva di pittura alghicida.
Considerazioni su pericoli:	È vietato l'impiego su tetti e terrazze, su luoghi di stoccaggio, su strade, vie e piazzali, su scarpate e fasce verdi lungo strade o binari ferroviari. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
Stoccaggio:	Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Periodo di conservazione: min. 24 mesi.
Avvertenze generali:	La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.