


HASIT Dach-Abschlussprofil Alu

Dachbelüftungsprofil

Anwendungsbereiche: Abschlussprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für die Montage zwischen Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung.
Montage auf der Dämmung.
Lüftungsquerschnitt: 207 cm²/lfm.

Eigenschaften:

- Dämmdickenunabhängig
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- DIN gerecht
- Hohe Stabilität

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000005592
EAN	4038502152473
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 Stk./Ktn.
Länge	250 cm
Farbe	Weiß


Materialbasis: • Aluminium

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerung ca. 12 Monate

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Anwendung/Abmessung:





HASIT Dach-Abschlussprofil Alu

Dachbelüftungsprofil

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.