

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Denominazione commerciale:**

**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente secca**

Impermeabilizzante elastico bicomponente

**Unique Formula Identifier (UFI-Code):**

K6XH-60VJ-N00M-5Q89

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

**Fase del ciclo di vita**

C/PW Uso al consumo / Uso generalizzato da parte di operatori professionali

**Settore d'utilizzazione**

SU19 Costruzioni

**Categoria dei prodotti**

PC1 Adesivi, sigillanti

**Categoria dei processi**

PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

PROC19 Attività manuali con contatto diretto

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

**Categoria rilascio nell'ambiente**

ERC10a / ERC11a Uso generalizzato di articoli a basso rilascio

**Categoria degli articoli**

AC0 Altro

**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**

Sigillante - Prodotto per uso industriale, artigianale e privato, per rivestimento di superfici di costruzioni. Si sconsiglia l'impiego per altri scopi.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Produttore/fornitore:**

RÖFIX SpA  
Via Venosta 70  
39020 Partschins (BZ)  
Italia

Tel. +39 (0)473 966 100  
Fax +39 (0)473 966 150  
office.partschins@roefix.com  
roefix.com

**Informazioni fornite da:**

Reparto sicurezza prodotto (nei giorni feriali 8:00 - 16:00)

(Continua a pagina 2)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 1)

**1.4 Numero telefonico di emergenza**


Chiamata d'emergenza europea: 112

Centri AntiVeleni e intossicazioni da sostanze chimiche (Tel.):  
 +39/(0)6 6859 3726 - "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" (Roma)  
 +39/(0)81 545 3333 - "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" (Napoli)  
 +39/(0)6 4997 8000 - Policlinico "Umberto I" (Roma)  
 +39/(0)6 305 4343 - Policlinico "A. Gemelli" (Roma)  
 +39/(0)55 794 7819 - Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Med. (Firenze)  
 +39/(0)382 24 444 - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (Pavia)  
 +39/(0)2 66 1010 29 - Ospedale Niguarda (Milano)  
 800 183 459 - "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" (Foggia)  
 800 88 33 00 - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (Bergamo)  
 800 011 858 - CAV Centro antiveleni Veneto (Verona)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**
**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Ulteriori dati:**

La classificazione per quanto riguarda gli effetti irritanti per la pelle e gli occhi è basata sui risultati di esperimenti su animali, vedi cap. 16 Bibliografia [4], [11] e [12].

**2.2 Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

**Pittogrammi di pericolo**


GHS05 GHS07

**Avvertenza**

Pericolo

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

Clinker di cemento Portland

**Indicazioni di pericolo**

H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Consigli di prudenza**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

(Continua a pagina 3)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 2)

- P261 Evitare di respirare la polvere.
- P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.
- P305+P351+P338 **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P315 Consultare immediatamente un medico.
- P302+P352 **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P304+P340 **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali e nazionali.

**2.3 Altri pericoli**

Non appena la miscela secca entra in contatto con l'acqua o si inumidisce, si forma una soluzione fortemente alcalina. A causa dell'elevata alcalinità la malta umida può provocare irritazioni alla pelle ed agli occhi. Soprattutto in caso di contatto prolungato (ad es. se si rimane a lungo in ginocchio nella malta umida) c'è il rischio che l'alcalinità determini seri danni cutanei.

La percentuale di ossido di silicio cristallino respirabile è inferiore all' 1%. Pertanto il prodotto non è soggetto ad obbligo di identificazione. Tuttavia è consigliabile l'impiego di una protezione delle vie respiratorie.

La polvere prodotta dalla miscela secca può irritare le vie respiratorie. La ripetuta inalazione di elevate quantità di polvere aumenta il rischio di malattie polmonari.

La miscela è a basso contenuto di cromo, perciò non vi è pericolo di sensibilizzazione causata da questo metallo. Nella forma pronta per l'uso a seguito di aggiunta di acqua il contenuto massimo di cromo solubile (VI) è 0,0002% del contenuto della massa secca di cemento. Il presupposto per poter garantire un basso contenuto di cromo è lo stoccaggio del materiale in ambiente asciutto nonché il rispetto dei tempi massimi di stoccaggio prescritti.

**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**PBT:** Non applicabile.  
**vPvB:** Non applicabile.

**Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

**3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze**

Questo prodotto è un preparato.

**3.2 Miscela**

**Descrizione:**

Miscela di leganti inorganici, filler e additivi non pericolosi

**Sostanze pericolose:**

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>REACH: <sup>1</sup> | Biossido di silicio (< 1% RCS)<br>Consiste in: 14808-60-7 Quarz (SiO <sub>2</sub> ); 14464-46-1 Cristobalite; 15468-32-3 Tridimite<br>Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | 50 - < 100% |
|---|---|-------------|

(Continua a pagina 4)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 3)

|   |  |          |
|---|--|----------|
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4<br>REACH: <sup>1</sup>     | Clinker di cemento Portland<br>Consiste in: 12168-85-3 Silicato tricalcico (45 - 70%);<br>10034-77-2 Dicalcio silicato (5 - 25%); 12042-78-3<br>Alluminato tricalcico (0 - 10%); 12612-16-7 Calcio<br>ferrite alluminato (0 - 10%)<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.<br>1, H317; STOT SE 3, H335<br>Limiti di concentrazione specifici:<br>Skin Irrit. 2; H315: C <sub>2</sub> ≥ 1 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 25 - 50% |
| CAS: 7778-18-9<br>EINECS: 231-900-3<br>REACH: 01-2119444918-26  | Solfato di calcio, vari idrati CaSO <sub>4</sub> x (0 - 2) H <sub>2</sub> O<br>Consiste in: 14798-04-0 Solfato di calcio anidrite;<br>10034-76-1 Solfato di calcio emidrato; 13397-24-5<br>Solfato di calcio idrato; 10101-41-4 Solfato di calcio<br>diidrato<br>Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul<br>posto di lavoro  | 0 - 2,5% |
| CAS: 69012-64-2<br>EINECS: 273-761-1<br>REACH: 01-2119486866-17 | Diossido di silicio, amorfo (silice fumata)<br>Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul<br>posto di lavoro  | 1 - 2,5% |

**Ulteriori indicazioni:**

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

<sup>1</sup> Non soggetto a registrazione a norma CE 1907/2006 Allegato V (punto 7) o Articoli 2.**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Pronto soccorso

**Indicazioni generali:**

Per gli operatori di primo intervento non è necessario alcun particolare dispositivo di protezione individuale purché sia evitato il contatto con il prodotto.

**Inalazione:**

Rimuovere la fonte di polvere e fornire aria fresca o portare la persona all'aperto. In caso di malessere, tosse o irritazione persistente, chiedere l'assistenza di un medico.

**Contatto con la pelle:**

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Le scarpe e gli indumenti vanno lavati prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

**Contatto con gli occhi:**

Non strofinare gli occhi in quanto l'azione meccanica potrebbe causare ulteriori danni oculari. Se necessario, togliere eventuali lenti a contatto e lavare immediatamente gli occhi sotto un getto di acqua corrente per almeno 20 minuti. Se possibile, utilizzare una soluzione oculare isotonica (ad es. 0,9 % NaCl). Consultare sempre comunque un medico del lavoro o un oculista.

**Ingestione:**

Non provocare il vomito. Se la persona è cosciente, deve lavare la bocca con acqua e quindi bere abbondante acqua. Consultare un medico o un centro antiveleno.

(Continua a pagina 5)

**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 4)

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

I sintomi e gli effetti sono descritti nei paragrafi 2 e 11.

Il contatto del prodotto con gli occhi può causare danni seri e anche potenzialmente persistenti.

Il prodotto può causare, anche in condizioni asciutte, in caso di contatto prolungato, un effetto irritante sulla pelle umida. Il contatto con la pelle umida può causare irritazioni, dermatiti o altri danni cutanei seri.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Se ci si rivolge ad un medico, è raccomandabile fornirgli la presente scheda tecnica di sicurezza.

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio****5.1 Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei:**

Il prodotto è incombustibile, sia nella sua forma originaria di fornitura, sia in condizione miscelata. Le sostanze estinguenti e le modalità di spegnimento dell'incendio devono pertanto essere individuate in relazione alla combustione del materiale circostante.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Il prodotto non è né esplosivo né combustibile e non hanno nemmeno un effetto comburente rispetto ad altri materiali. In caso d'incendio si possono formare polveri inorganiche. Evitare la formazione di polvere. Reagisce in modo alcalino con l'acqua.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Non sono richiesti provvedimenti particolari. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario. Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Evitare la formazione di polvere. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle nonché l'inalazione. Rispettare le avvertenze riguardo ai limiti di esposizione e indossare i dispositivi personali di protezione (punto 8).

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non lasciare sversare il prodotto in acque pubbliche poichè ciò può determinare un aumento del pH. In caso di valore del pH superiore a 9 possono prodursi effetti eco-tossicologici. Vanno rispettate le normative nazionali riguardo allo scarico di acque reflue ed alla tutela delle acque di falda.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

In caso di spandimento il materiale va raccolto a secco e possibilmente riutilizzato. Evitare formazioni di polvere. Per la pulizia impiegare come minimo aspiratori industriali per polveri di classe M (DIN EN 60335-2-69). Non usare scope a secco. Non impiegare mai per la pulizia aria compressa. Qualora, in caso di pulizia a secco, si producesse della polvere, è assolutamente indispensabile utilizzare dispositivi di protezione individuale. Evitare l'inalazione ed il contatto con la pelle della polvere prodotta. Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

La malta già miscelata va lasciata indurire e quindi smaltita a norma di legge (vedi par. 13.1).

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

(Continua a pagina 6)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

(Segue da pagina 5)

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Evitare la formazione di polvere. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare abbigliamento protettivo personale. Mettere a disposizione possibilità di lavarsi/acqua per la pulizia degli occhi e della pelle. Persone predisposte a malattie cutanee o altre reazioni di ipersensibilità della pella, devono evitare il contatto con il prodotto. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

Dopo la scadenza del termine di conservazione il prodotto non è più utilizzabile, in quanto cessa l'effetto della sostanza riducente contenuta e la concentrazione di cromo(VI) solubile può eccedere il limite massimo citato nel paragrafo 2.3. In queste circostanze, a causa del cromato idrosolubile contenuto nel prodotto, in caso di contatto prolungato, si può provocare una dermatite allergica da cromo.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Stoccaggio:**

**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi. Non utilizzare recipienti in metallo leggero.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Conservare in luogo asciutto, evitando infiltrazioni di acqua e umidità. Mantenere sempre il prodotto nel suo contenitore originale. In caso di conservazione non corretta (infiltrazioni di umidità) o di superamento della data massima di scadenza l'efficacia di un cromato-riducente eventualmente contenuto può annullarsi (vedi par. 7.1).

**Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (in luogo asciutto, fino 20°C): Vedi indicazione sulla confezione.

**Classe di stoccaggio: 13**

**7.3 Usi finali particolari**

Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**

**8.1 Parametri di controllo**

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**14808-60-7 Biossido di silicio (< 1% RCS)**

|              |  |
|--------------|--|
| TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 0,025 mg/m <sup>3</sup><br>A2, (j)             |
| BOELV (EU)   | Valore a lungo termine: 0,1* mg/m <sup>3</sup><br>*respirable fraction |

**65997-15-1 Clinker di cemento Portland**

|              |   |
|--------------|---|
| TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(e, j), A4 |
|--------------|---|

(Continua a pagina 7)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 6)

**7778-18-9 Solfato di calcio, vari idrati CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

TWA (Italia) Valore a lungo termine: 10 mg/m<sup>3</sup>  
(i)

**69012-64-2 Diossido di silicio, amorfo (silice fumata)**

TWA (Italia) Valore a lungo termine: (2) mg/m<sup>3</sup>  
(j); silice, fumi

**DNEL**

**7778-18-9 Solfato di calcio, vari idrati CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

|                |                                    |   |
|----------------|------------------------------------|---|
| Orale          | Azione a lungo termine             | 1,25 mg/kg bw/d (Consumente)  |
|                | Azione di breve durata             | 11,4 mg/kg bw/d (Consumente)  |
| Per inalazione | Sistemico - Azione a lungo termine | 5,29 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>21,17 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)  |
|                | Sistemico - Azione di breve durata | 3.811 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>5.082 mg/m <sup>3</sup> (Operatore) |

**69012-64-2 Diossido di silicio, amorfo (silice fumata)**

|                |                                    |  |
|----------------|------------------------------------|--|
| Cutaneo        | Sistemico - Azione a lungo termine | mg/kg bw/d (Operatore)<br>no hazard identified |
| Per inalazione | Sistemico - Azione a lungo termine | 0,3 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)              |

**PNEC**

**7778-18-9 Solfato di calcio, vari idrati CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Acqua dolce             | mg/l (Non tossico)  |
| Terra                   | mg/kg (Non tossico) |
| Sedimenti (Acqua dolce) | mg/kg (Non tossico) |
| Impianto di depurazione | 10 mg/l             |

**Componenti con valori limite biologici:**

Non applicabile

**Valori limiti d'esposizione addizionali per pericoli possibili durante la lavorazione:**

**Componenti con valore limite di polveri generale**

MAK (Italia) Valore a lungo termine: 3 a 10 e mg/m<sup>3</sup>

a - frazione alveolare e - frazione inspirabile (DIN EN 481)

**Ulteriori indicazioni:**

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**8.2.1. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi e pulirli a fondo prima di indossarli nuovamente. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco. Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate. Installare sul posto di lavoro strutture per il lavaggio.

(Continua a pagina 8)



**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 7)

**Protezione respiratoria:**

Mezza maschera con filtro per particolato (tipo FFP2 sec. EN 149)

Il rispetto dei limiti di legge relative alle condizioni di lavoro va garantito mediante efficaci misure tecniche antipolvere, ad es. apparecchiature di aspirazione localizzata. Qualora sussista il pericolo di superamento dei valori limite di esposizione, ad es. in caso di lavorazione aperta con il prodotto secco in polvere o in caso di applicazione a spruzzo, sarà necessario impiegare un'ideale maschera protettiva.

**Protezione delle mani:**

Guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche in conformità a EN ISO 374

Indossare guanti protettivi impermeabili, resistenti ad abrasione ed a sostanze alcaline, con marcatura CE. I guanti in pelle, a causa della loro permeabilità all'acqua, non sono idonei e possono liberare composti contenenti cromo.

**Materiale dei guanti:**

Nel preparare e lavorare la miscela pronta per l'uso non è necessario indossare guanti resistenti a sostanze chimiche (cat. III). Apposite ricerche hanno infatti dimostrato che dei semplici guanti in cotone impregnati di nitrile (spessore dello strato ca. 0,15 mm) offrono una sufficiente protezione per una durata di 480 min. Una volta intrisi di umidità i guanti vanno cambiati. Bisogna perciò tenere sempre con sé almeno un paio di guanti nuovi pronti per il cambio.

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti:**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**Policloroprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)Gomma nitrile (spessore del materiale  $\geq 0,35$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)Gomma butile (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)Fluorubber (spessore del materiale  $\geq 0,4$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)Neoprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)**Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Guanti non a tenuta stagna in tessuto, pelle o materiali simili.

**Protezione degli occhi/del volto:**

In caso di formazione di polvere o di pericolo di spruzzi indossare occhiali protettivi completamente chiusi in conformità a EN 166.

**Tuta protettiva:**

Indossare indumenti protettivi chiusi, a manica lunga, e scarpe chiuse, impermeabili. Qualora non fosse possibile evitare il contatto con la malta fresca, anche gli indumenti protettivi devono essere impermeabili all'acqua. Bisogna altresì fare attenzione a che non cadano parti di malta fresca dall'alto nelle scarpe o negli stivali.

**Misure di gestione dei rischi:**

Per garantire la necessaria efficacia è indispensabile un addestramento del personale sul corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali.

(Continua a pagina 9)



**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 8)

**8.2.2. Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici**

Per evitare la formazione di polvere si devono impiegare sistemi chiusi (ad es. silo con impianto di trasporto chiuso), aspiratori localizzati o altre attrezzature, quali ad es. macchine pulitrici o miscelatrici continue con particolari dispositivi accessori per la captazione della polvere.

**8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale**

Non lasciare sversare il prodotto in acque pubbliche poichè ciò può determinare un aumento del pH. In caso di valore del pH superiore a 9 possono prodursi effetti eco-tossicologici. Vanno rispettate le normative nazionali riguardo allo scarico di acque reflue ed alla tutela delle acque di falda.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Indicazioni generali**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Stato fisico</b>      | Solido                         |
| <b>Aspetto:</b>          |                                |
| <b>Forma:</b>            | Polvere                        |
| <b>Colore:</b>           | Grigio                         |
| <b>Odore:</b>            | Inodore                        |
| <b>Soglia olfattiva:</b> | Non rilevante per la sicurezza |
| <b>ph a 20 °C</b>        | > 11                           |
|                          | Soluzione satura in acqua      |

**Cambiamento di stato**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>  | > 1.300 °C (ISO 3016)          |
| <b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> | Non applicabile                |
| <b>Infiammabilità</b>   | Sostanza non infiammabile.     |
| <b>Punto di infiammabilità:</b>   | Non applicabile                |
| <b>Temperatura di autoaccensione:</b>   | Non applicabile                |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>   | Non definito                   |
| <b>Proprietà ossidanti:</b>   | Nessuno                        |
| <b>Proprietà esplosive:</b>   | Prodotto non esplosivo.        |
| <b>Temperatura di accensione:</b>   | Prodotto non autoinfiammabile. |

**Densità e/o densità relativa**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Densità:</b>           | Non definito        |
| <b>Densità apparente:</b> | 1.320 - 1.520 kg/m³ |

**Granulometria:**

**Caratteristiche delle particelle**

Vedere punto 3.

**Solubilità**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Acqua:</b>                | Poco e/o non miscibile |
| <b>Contenuto solido:</b>     | 100,0 %                |
| <b>VOC senza acqua (EG):</b> | 0,00 g/l               |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>   | 0,00 g/l               |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>   | 0,000 %                |

**9.2 Altre informazioni**

**Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Esplosivi</b>        | Non applicabile |
| <b>Gas infiammabili</b> | Non applicabile |
| <b>Aerosol</b>          | Non applicabile |
| <b>Gas comburenti</b>   | Non applicabile |

(Continua a pagina 10)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 9)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Gas sotto pressione</b>   | Non applicabile |
| <b>Liquidi infiammabili</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi infiammabili</b>   | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>   | Non applicabile |
| <b>Liquidi piroforici</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi piroforici</b>   | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                      | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b> | Non applicabile |
| <b>Liquidi comburenti</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi comburenti</b>   | Non applicabile |
| <b>Perossidi organici</b>  | Non applicabile |
| <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                              | Non applicabile |
| <b>Esplosivi desensibilizzati</b>  | Non applicabile |

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1 Reattività**

Reagisce in modo alcalino con l'acqua. A contatto con l'acqua ha luogo una reazione calcolata, nella quale il prodotto indurisce formando una massa solida, che non reagisce con l'ambiente circostante.

**10.2 Stabilità chimica** Il prodotto è stabile purché sia conservato in modo corretto e all'asciutto.

**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose (vedere 10.5).

**10.4 Condizioni da evitare**

Durante la conservazione evitare infiltrazioni d'acqua e di umidità (la miscela reagisce con l'acqua in modo alcalino e indurisce).

**10.5 Materiali incompatibili**

Reagisce in modo esotermico con gli acidi; il prodotto umido è alcalino e reagisce con acidi, sali ammoniacali e metalli non nobili, quali ad es. alluminio, zinco, ottone. Nella reazione con metalli non nobili si forma idrogeno.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.

**Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (in luogo asciutto, fino 20°C): Vedi indicazione sulla confezione.

**Ulteriori dati:**

La miscela ha un basso contenuto di cromati. Nella forma pronta all'uso dopo l'aggiunta di acqua il contenuto di cromo (VI) solubile è al massimo di 2 mg/kg sul secco. Condizione indispensabile per un basso contenuto di cromati è in ogni caso uno stoccaggio corretto, all'asciutto, e rispettando i termini massimi di conservazione previsti.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

(Continua a pagina 11)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 10)

**Tossicità acuta:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:****14808-60-7 Biossido di silicio (< 1% RCS)**

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| Orale   | LD <sub>50</sub> | > 5.000 mg/kg (Ratto) |
| Cutaneo | LD <sub>50</sub> | > 5.000 mg/kg (Ratto) |

**65997-15-1 Clinker di cemento Portland**

|                |                                    |  |
|----------------|------------------------------------|--|
| Orale          | LD <sub>50</sub>                   | > 2.000 mg/kg (Tope)<br>Negli studi sugli animali con polvere di cemento non è stata osservata tossicità acuta. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Cutaneo        | LD <sub>0</sub> (nessuna letalità) | > 2.000 mg/kg (Coniglio) (Limit test 24h [4])<br>Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non risultano soddisfatti.   |
| Per inalazione | LD <sub>0</sub> (nessuna letalità) | 5 mg/m <sup>3</sup> (Ratto) (Limit test [10])<br>Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non risultano soddisfatti.   |

**7778-18-9 Solfato di calcio, vari idrati CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Orale          | LD <sub>50</sub>      | > 2.000 mg/kg (Ratto) |
| Per inalazione | LC <sub>50</sub> (4h) | > 5 mg/l (Ratto)      |

**69012-64-2 Diossido di silicio, amorfo (silice fumata)**

|                |                       |                           |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Orale          | LD <sub>50</sub>      | > 5.000 mg/kg (Ratto)     |
| Cutaneo        | LD <sub>50</sub>      | > 5.000 mg/kg (Coniglio)  |
| Per inalazione | LC <sub>50</sub> (4h) | mg/m <sup>3</sup> (Ratto) |
|                | LC <sub>50</sub> (4h) | > 2,08 mg/l (Ratto)       |

**Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):****14808-60-7 Biossido di silicio (< 1% RCS)**

|                                 |                 |                            |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Effetto irritante sulla pelle   | OECD 404 (skin) | (Coniglio)<br>not irritant |
| Effetto irritante per gli occhi | OECD 405 (eye)  | (Coniglio)<br>not irritant |
| Eensibilizzazione               | OECD 429 (LLNA) | (Tope)<br>not sensitizing  |

**69012-64-2 Diossido di silicio, amorfo (silice fumata)**

|                                 |                 |                            |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Effetto irritante sulla pelle   | OECD 404 (skin) | (Coniglio)<br>not irritant |
| Effetto irritante per gli occhi | OECD 405 (eye)  | (Coniglio)<br>not irritant |

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Il cemento ha un effetto irritante per la pelle e le mucose. Il contatto del cemento secco con la pelle umida, oppure della pelle con il cemento umido o bagnato può causare diverse reazioni cutanee irritative o infiammatorie, ad es. arrossamenti o screpolature. Il contatto prolungato, in combinazione con sfregamento meccanico, può causare seri danni alla cute, vedi cap. 16, bibliografia [4].

Provoca irritazione cutanea.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Nel test in vitro il clinker di cemento ha mostrato effetti di varia intensità sulla cornea. L'"indice di irritazione" calcolato è pari a 128. Il contatto diretto col cemento, può, per effetto meccanico, irritativo e infiammatorio, causare danni alla cornea. Il contatto diretto con elevate quantità di

(Continua a pagina 12)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 11)

cemento secco o umido può avere effetti variabili da un'irritazione moderata dell'occhio a danni oculari seri, fino alla cecità, vedi cap. 16, bibliografia [11] e [12].  
 Provoca gravi lesioni oculari.

**Sensibilizzazione:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE):**

L'esposizione alla polvere di cemento può causare irritazioni degli organi respiratori. Qualora l'esposizione superi il valore limite per gli ambienti di lavoro ne possono conseguire tosse, starnuti e respiro affannoso, vedi cap. 16 Bibliografia [1].  
 Può irritare le vie respiratorie.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE):**

L'esposizione a lungo termine con polveri cementizie inalabili a livelli superiori ai limiti vigenti per gli ambienti di lavoro può causare tosse, respiro affannoso e modificazioni ostruttive croniche delle vie respiratorie. A basse concentrazioni non è stato osservato alcun effetto cronico, vedi cap. 16 Bibliografia [17]. Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Il cemento può peggiorare malattie già presenti della pelle degli occhi o delle vie respiratorie, quali ad es. enfisemi o asma.

La ripetuta inalazione di elevate quantità di polvere aumenta il rischio di malattie polmonari.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Esperienze pratiche**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Osservazioni generali**

Vedere il capitolo 16 (Literature).

**Tossicità subacuta a cronica:**

In singoli individui, in conseguenza di contatto con cemento umido, si possono determinare degli eczemi cutanei. Questi possono essere causati o dal pH (dermatite da contatto irritativa) o da reazioni immunologiche con cromo (VI) solubile in acqua (dermatite da contatto allergica), vedi cap. 16 Bibliografia [5] e [13].

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

**12.1 Tossicità**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

**Tossicità acquatica:**

**65997-15-1 Clinker di cemento Portland**

LC<sub>50</sub> mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna) (low effect [6,8])

(Continua a pagina 13)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 12)

|   |   |
|---|---|
|   | mg/l (Alghe - selenastrum coli) (low effect [7,8])<br>mg/l (Sedimenti) (low effect [9]) |
| <b>7778-18-9 Solfato di calcio, vari idrati CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O</b> |   |
| LC <sub>50</sub> (96h)  | > 1.970 mg/l (Pesce - pimephales promelas)  |
| LC <sub>50</sub> (48h)  | > 1.910 mg/l (Pulce d'acqua - ceriodaphnia dubia)                                       |
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua di mare)  | > 79 mg/l (Pesce riso giapponese - oryzias latipes) (OECD 203)<br>LIMIT-Test            |
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua dolce)  | > 79 mg/l (Alghe) (OECD 201)<br>LIMIT-Test  |
| EC <sub>50</sub>  | > 790 mg/kg (Fanghi attivi) (OECD 209)  |
| EC <sub>50</sub> (48h)  | > 79 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia) (OECD 202)<br>LIMIT-Test                            |
| EC <sub>50</sub> (96h)  | 3.200 mg/l (Alghe - navicula seminulum)   |
| NOEC (21d)  | 360 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma)  |
| <b>69012-64-2 Diossido di silicio, amorfo (silice fumata)</b>                             |   |
| LC <sub>50</sub>  | 100 mg/l (Pesce)  |
| EC <sub>50</sub>  | > 250 mg/l (Alghe)  |
| EC <sub>0</sub>   | 25 mg/l (Batteri)   |
| EC <sub>50</sub> (24h)  | > 1.000 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magma)<br>> 1.002 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia)  |
| NOEC (21d)  | 100 mg/kg (Pulce d'acqua - daphnia magma) (OECD 211)                                    |

**12.2 Persistenza e degradabilità:**

Prodotto inorganico, non è eliminabile dall'acqua mediante trattamento biologico di depurazione

**12.3 Potenziale di bioaccumulo:**

Non si accumula negli organismi.

**12.4 Mobilità nel suolo:**

Poco solubile

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**12.7 Altri effetti avversi****Letteratura**

Vedere il capitolo 16 (Literature).

**Effetti tossici per l'ambiente:**

Solo mediante aumento del valore del pH nell'asporto di grandi quantitativi.

**Comportamento in impianti di depurazione:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Osservazioni:**

Ricerche degli effetti eco-tossicologici del cemento Portland su Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a, vedi cap. 16, bibliografia [6]) e Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993, vedi cap. 16, bibliografia [7]) hanno mostrato solo un ridotto effetto tossico. Perciò i valori LC50 e EC50 non hanno potuto essere determinati, vedi cap. 16 Bibliografia [8]. Non sono stati rilevati nemmeno effetti tossici su sedimenti, vedi cap. 16, bibliografia [9]. L'immissione di grandi quantità di cemento in acqua può tuttavia comportare un aumento del pH ed essere pertanto tossica, in determinate circostanze, per la vita acquatica.

(Continua a pagina 14)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 13)

**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**


**Ulteriori indicazioni:**

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso  
 Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Consigli:**



Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Raccogliere a secco, stoccare in contenitori contrassegnati e possibilmente riutilizzare, tenendo conto dei tempi massimi di conservazione, oppure mescolare con acqua i residui evitando qualsiasi contatto con la pelle ed esposizione alla polvere. Lasciare indurire i prodotti umidi o i fanghi e quindi smaltire il materiale solidificato in conformità alle norme locali e nazionali.

Rischio di inquinamento ambientale. Seguire le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Conservare i prodotti inutilizzati e le confezioni contaminate in modo sigillato. Predisporre contenitori per la raccolta dei rifiuti. Consegnare per lo smaltimento a un'azienda specializzata autorizzata a svolgere tali attività. Evitare che il prodotto venga disperso nell'ambiente. Evitare che il prodotto penetri nella rete fognaria. Non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. I contenitori vuoti possono essere utilizzati per il recupero di energia in un impianto di incenerimento dei rifiuti o, se opportunamente classificati, raccolti in una discarica. Gli imballaggi perfettamente puliti possono essere riciclati.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

| <b>Catalogo europeo dei rifiuti</b> |  |
|-------------------------------------|--|
| 16 03 03*                           | Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose   |
| 17 09 04                            | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
| HP4                                 | Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari  |
| HP5                                 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione   |
| HP13                                | Sensibilizzante  |

16 03 03 per residui del prodotto non elaborato  
 17 09 04 per il prodotto miscelato con acqua ed indurito

**13.2 Imballaggi non puliti**

**Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.  
 Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 14)

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>14.1 Numero ONU o numero ID<br/>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                              | Non applicabile |
| <b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto<br/>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>             | Non applicabile |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto<br/>ADR, ADN, IMDG, IATA<br/>Classe</b> | Non applicabile |
| <b>14.4 Gruppo d'imballaggio<br/>ADR, IMDG, IATA</b>                                     | Non applicabile |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente<br/>Marine pollutant:</b>                                | No              |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                                    | Non applicabile |
| <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa<br/>conformemente agli atti dell'IMO</b>        | Non applicabile |
| <b>UN "Model Regulation":</b>  | Non applicabile |

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Direttiva (UE) 2012/18**

**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I :**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

**Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Principi attivi agente biocida (528/2012/EG):**

Informazioni sulla base della ricetta, delle materie prime e della catena di fornitura.

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Classificazione sec. 2004/42/EG:**

Viene meno.

**Classe di pericolosità per le acque:**

Pericolosità per le acque classe 1 (Autoclassificazione): Poco pericoloso

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi:**

·Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva

(Continua a pagina 16)



**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 15)

1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

·Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, del 18 giugno 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

·Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

·Regolamento (CE) N. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

**SEZIONE 16: Altre informazioni****Motivi per cambiamenti:**

\* Dati modificati rispetto alla versione precedente.

**Frasei rilevanti:**

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Consigli per le istruzioni:**

Non sono necessari addestramenti ulteriori rispetto a quello prescritto per attività riguardanti sostanze pericolose.

**Letteratura e fonte dei dati:**

[1] Portland Cement Dust-Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.

[2] Technische Regel für Gefahrstoffe „Arbeitsplatzgrenzwerte“, 2009, GMBI Nr.29 S.605.

[3] MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH für Eurometaux, 2010

[4] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

[5] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

[6] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).

[7] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).

[8] Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

[9] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

[10] TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.

[11] TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.

(Continua a pagina 17)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

(Segue da pagina 16)

[12] TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.

[13] European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002): [http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf).

[14] Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58

[15] Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

[16] Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

[17] Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

[18] Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]

[19] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)<sub>2</sub>), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008

**Scheda rilasciata da:**

Reparto sicurezza prodotto (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

**Interlocutore:**

Dr. Klaus Ritter

**Data della versione precedente:** 10.02.2024

**Numero di versione della versione precedente:** 72

**Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

**Ulteriori informazioni:**

I dati contenuti nella presente scheda tecnica di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e sono basati sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Essi non costituiscono tuttavia alcuna garanzia riguardo alle caratteristiche del prodotto. L'utilizzatore dei nostri prodotti è pertanto tenuto a rispettare autonomamente e sotto la propria responsabilità le leggi, i regolamenti e

(Continua a pagina 18)



Stampato il: 19.04.2024 Numero versione: RO/11 73 (sostituisce la versione 72) Revisione: 19.04.2024

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente secca**

le norme esistenti, anche se non citati nella presente scheda tecnica.

(Segue da pagina 17)

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Denominazione commerciale:**

**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente liquida**

Impermeabilizzante elastico bicomponente

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

**Fase del ciclo di vita**

C/PW Uso al consumo / Uso generalizzato da parte di operatori professionali

**Settore d'utilizzazione**

SU19 Costruzioni

**Categoria dei prodotti**

PC1 Adesivi, sigillanti

**Categoria dei processi**

PROC19 Attività manuali con contatto diretto

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali

**Categoria rilascio nell'ambiente**

ERC10a / ERC11a Uso generalizzato di articoli a basso rilascio

**Categoria degli articoli**

AC0 Altro

**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**

Sigillante - Prodotto per uso industriale, artigianale e privato, per rivestimento di superfici di costruzioni. Si sconsiglia l'impiego per altri scopi.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Produttore/fornitore:**

RÖFIX SpA  
Via Venosta 70  
39020 Partschins (BZ)  
Italia

Tel. +39 (0)473 966 100  
Fax +39 (0)473 966 150  
office.partschins@roefix.com  
roefix.com

**Informazioni fornite da:**

Reparto sicurezza prodotto (nei giorni feriali 8:00 - 16:00)

(Continua a pagina 2)

**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 1)

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Chiamata d'emergenza europea: 112

Centri AntiVeleni e intossicazioni da sostanze chimiche (Tel.):

+39/(0)6 6859 3726 - "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" (Roma)

+39/(0)81 545 3333 - "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" (Napoli)

+39/(0)6 4997 8000 - Policlinico "Umberto I" (Roma)

+39/(0)6 305 4343 - Policlinico "A. Gemelli" (Roma)

+39/(0)55 794 7819 - Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Med. (Firenze)

+39/(0)382 24 444 - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (Pavia)

+39/(0)2 66 1010 29 - Ospedale Niguarda (Milano)

800 183 459 - Azienda Ospedaliera Università di Foggia" (Foggia)

800 88 33 00 - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (Bergamo)

800 011 858 - CAV Centro antiveneni Veneto (Verona)

**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

**2.2 Elementi dell'etichetta****Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Non applicabile

**Pittogrammi di pericolo**

Non applicabile

**Avvertenza**

Non applicabile

**Indicazioni di pericolo**

Non applicabile

**Consigli di prudenza**

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.

**Ulteriori dati:**

EUH208 Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Metile-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Contiene i seguenti principi attivi biocidi per proteggere il prodotto. Si prega di notare le informazioni nella scheda di dati di sicurezza e le disposizioni di legge: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Metile-2H-isotiazol-3-one

**2.3 Altri pericoli**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.

(Continua a pagina 3)

Stampato il: 19.04.2024 Numero versione: RO/11 80 (sostituisce la versione 79) Revisione: 19.04.2024

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 2)

**Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze**

Questo prodotto è un preparato.

**3.2 Miscele****Descrizione:**

Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi

**Sostanze pericolose:**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| CAS: 12001-26-2<br>Numeri CE: 601-648-2<br>REACH: <sup>1</sup>                                   | Mica - Silicato di alluminio e potassio<br>Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro  | 10 - 25%  |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Numero indice:... 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400;<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,05 %  | < 0,05%   |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6<br>REACH: 01-2120764690-50                                   | 2-Metile-2H-isotiazol-3-one<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317<br>Limite di concentrazione specifico:<br>Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0,0015 % | < 0,0015% |

**Altri ingredienti (>20%):**

|   |   |          |
|---|---|----------|
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 231-791-2<br>REACH: <sup>1</sup>  | Acqua   | 25 - 50% |
| Numeri CE: 920-793-5<br>REACH: <sup>1</sup>                 | Copolimero stirene acrilato   | 25 - 50% |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4<br>REACH: <sup>1</sup> | Biossido di silicio (< 1% RCS)<br>Consiste in: 14808-60-7 Quarz (SiO <sub>2</sub> ); 14464-46-1 Cristobalite;<br>15468-32-3 Tridimite | 10 - 25% |

**Ulteriori indicazioni:**

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

<sup>1</sup> Non soggetto a registrazione a norma CE 1907/2006 Allegato V (punto 7) o Articoli 2.**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Pronto soccorso

(Continua a pagina 4)

**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 3)

**Indicazioni generali:**

Per gli operatori di primo intervento non è necessario alcun particolare dispositivo di protezione individuale purché sia evitato il contatto con il prodotto.

**Inalazione:**

Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra. In caso di dolori sottoporre a cure mediche. In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale. Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

**Contatto con la pelle:**

Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Le scarpe e gli indumenti vanno lavati prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

**Contatto con gli occhi:**

Non strofinare gli occhi in quanto l'azione meccanica potrebbe causare ulteriori danni oculari. Se necessario, togliere eventuali lenti a contatto e lavare immediatamente gli occhi sotto un getto di acqua corrente per almeno 20 minuti. Se possibile, utilizzare una soluzione oculare isotonica (ad es. 0,9 % NaCl). Consultare sempre comunque un medico del lavoro o un oculista.

**Ingestione:**

Non provocare il vomito. Se la persona è cosciente, deve lavare la bocca con acqua e quindi bere abbondante acqua. Consultare un medico o un centro antiveleno.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

I sintomi e gli effetti sono descritti nei paragrafi 2 e 11.

**Pericoli:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Se ci si rivolge ad un medico, è raccomandabile fornirgli la presente scheda tecnica di sicurezza.

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio****5.1 Mezzi di estinzione**

Il prodotto è incombustibile, sia nella sua forma originaria di fornitura, sia in condizione miscelata. Le sostanze estinguenti e le modalità di spegnimento dell'incendio devono pertanto essere individuate in relazione alla combustione del materiale circostante.

**Mezzi di estinzione idonei:**

Il prodotto è incombustibile, sia nella sua forma originaria di fornitura, sia in condizione miscelata. Le sostanze estinguenti e le modalità di spegnimento dell'incendio devono pertanto essere individuate in relazione alla combustione del materiale circostante.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Il prodotto non è né esplosivo né combustibile e non hanno nemmeno un effetto comburente rispetto ad altri materiali. Elevato pericolo di scivolamento a causa della fuoriuscita e dello spargimento del prodotto.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Non sono richiesti provvedimenti particolari. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario. Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.



**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 4)

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Rispettare le avvertenze riguardo ai limiti di esposizione e indossare i dispositivi personali di protezione (punto 8).

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento****7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare abbigliamento protettivo personale. Mettere a disposizione possibilità di lavarsi/acqua per la pulizia degli occhi e della pelle. Persone predisposte a malattie cutanee o altre reazioni di ipersensibilità della pelle, devono evitare il contatto con il prodotto. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Stoccaggio:****Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.

**Indicazioni sullo stoccaggio misto:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Proteggere dal gelo. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

**Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (+5°C a 25°C): Vedi indicazione sulla confezione.

**Classe di stoccaggio: 12****7.3 Usi finali particolari**

Non sono disponibili altre informazioni.

IT

(Continua a pagina 6)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 5)

**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**

**8.1 Parametri di controllo**

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

**12001-26-2 Mica - Silicato di alluminio e potassio**

TWA (Italia) Valore a lungo termine: 3 mg/m<sup>3</sup>  
(j)

**DNEL**

**2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                |                                    |  |
|----------------|------------------------------------|--|
| Cutaneo        | Sistemico - Azione a lungo termine | 0,345 mg/kg bw/d (Consumente)<br>0,966 mg/kg bw/d (Operatore)            |
| Per inalazione | Sistemico - Azione a lungo termine | 1,2 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>6,81 mg/m <sup>3</sup> (Operatore) |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|       |                        |                                 |   |
|-------|------------------------|---------------------------------|---|
| Orale | Azione a lungo termine | 0,027 mg/kg bw/d (Consumente)   |   |
|       | Azione di breve durata | 0,053 mg/kg bw/d (Consumente)   |   |
|       | Per inalazione         | Locale - Azione a lungo termine | 0,021 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>0,021 mg/m <sup>3</sup> (Operatore) |
|       |                        | Locale - Azione di breve durata | 0,34 mg/m <sup>3</sup> (Consumente)<br>0,34 mg/m <sup>3</sup> (Operatore)   |

**PNEC**

**2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Acqua dolce               | 0,00403 mg/l (non specificato)   |
| Acqua di mare             | 0,000403 mg/l (non specificato)  |
| Terra                     | 3 mg/kg (non specificato)        |
| Sedimenti (Acqua dolce)   | 0,0499 mg/kg (non specificato)   |
| Sedimenti (Acqua di mare) | 0,000499 mg/kg (non specificato) |
| Impianto di depurazione   | 1,03 mg/l (non specificato)      |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Acqua dolce               | 0,00339 mg/l (non specificato)  |
| Terra                     | 0,047 mg/kg (non specificato)   |
| Sedimenti (Acqua di mare) | 0,00339 mg/kg (non specificato) |
| Impianto di depurazione   | 0,23 mg/l (non specificato)     |

**Componenti con valori limite biologici:**

Non applicabile

**Valori limiti d'esposizione addizionali per pericoli possibili durante la lavorazione:**

**14808-60-7 Biossido di silicio (polveri sottili)**

|              |  |
|--------------|--|
| TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 0,025 mg/m <sup>3</sup><br>A2, (j)             |
| BOELV (EU)   | Valore a lungo termine: 0,1* mg/m <sup>3</sup><br>*respirable fraction |

**Ulteriori indicazioni:**

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

(Continua a pagina 7)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 6)

**8.2 Controlli dell'esposizione****8.2.1. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Proteggere preventivamente la pelle con apposite pomate. Evitare contatti prolungati e intensi con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Durante il lavoro è vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.

**Protezione respiratoria:**

Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia (tipo FFP2 sec. EN 149)

**Protezione delle mani:**

Guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche in conformità a EN ISO 374

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto. A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. Controllare prima di ogni uso che i guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare. È consigliata a scopo preventivo la protezione della pelle utilizzando agenti di protezione dell'epidermide. Per evitare problemi cutanei ridurre l'indossamento dei guanti al minimo indispensabile.

**Materiale dei guanti:**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti:**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Policloroprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)  
Gomma nitrile (spessore del materiale  $\geq 0,35$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)  
Gomma butile (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)  
Fluorubber (spessore del materiale  $\geq 0,4$  mm; tempo di penetrazione  $\geq 480$  min.)  
Neoprene (spessore del materiale  $\geq 0,5$  mm; tempo di rottura  $\geq 480$  min.)

**Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**

Guanti non a tenuta stagna in tessuto, pelle o materiali simili.

**Protezione degli occhi/del volto:**

In caso di pericolo di spruzzi indossare occhiali protettivi completamente chiusi in conformità a EN 166.

**Tuta protettiva:**

Tuta protettiva

(Continua a pagina 8)

**RÖFIX OPTIFLEX<sup>®</sup> 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 7)

**Misure di gestione dei rischi:**

Per garantire la necessaria efficacia è indispensabile un addestramento del personale sul corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali.

**8.2.2. Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici**

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale**

Evitare la dispersione nell'ambiente. I residui vanno riutilizzati oppure smaltiti a regola d'arte.

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Indicazioni generali**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Stato fisico</b>      | Liquido                        |
| <b>Aspetto:</b>          |                                |
| <b>Forma:</b>            | Pastoso                        |
| <b>Colore:</b>           | Biancastro                     |
| <b>Odore:</b>            | Delicato                       |
| <b>Soglia olfattiva:</b> | Non rilevante per la sicurezza |
| <b>ph a 20 °C</b>        | 8 - 10                         |
|                          | Soluzione satura in acqua      |

**Cambiamento di stato**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>  | ~ 0 °C (ISO 3016)              |
| <b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> | 100 °C                         |
| <b>Infiammabilità</b>   | Sostanza non infiammabile.     |
| <b>Punto di infiammabilità:</b>   | Non applicabile                |
| <b>Temperatura di autoaccensione:</b>   | > 400 °C (DIN 51794)           |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>   | Non definito                   |
| <b>Proprietà ossidanti:</b>   | Nessuno                        |
| <b>Proprietà esplosive:</b>   | Prodotto non esplosivo.        |
| <b>Temperatura di accensione:</b>   | Prodotto non autoinfiammabile. |
| <b>Tensione di vapore a 20 °C:</b>  | 23 hPa                         |
| <b>Densità e/o densità relativa</b>   |                                |
| <b>Densità a 20 °C:</b>   | 1,4 - 1,6 g/cm <sup>3</sup>    |
| <b>Granulometria:</b>   |                                |
| <b>Viscosità:</b>   |                                |
| <b>Dinamica a 20 °C:</b>  | > 1.000 mPas (DIN 53019)       |
| <b>Solubilità</b>   |                                |
| <b>Acqua:</b>   | Completamente miscibile        |
| <b>Contenuto solido:</b>  | 65 - 69 %                      |
| <b>Tenore del solvente:</b>   |                                |
| <b>Solventi organici:</b>   | 0,1 %                          |
| <b>VOC senza acqua (EG):</b>  | 2,44 - 3,22 g/l                |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>  | 1,26 - 1,44 g/l                |
| <b>VOC con acqua (CE):</b>  | 0,090 %                        |

**9.2 Altre informazioni**

**Informazioni relative alle classi di pericoli**

**fisici**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Esplosivi</b>        | Non applicabile |
| <b>Gas infiammabili</b> | Non applicabile |
| <b>Aerosol</b>          | Non applicabile |

(Continua a pagina 9)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 8)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Gas comburenti</b>  | Non applicabile |
| <b>Gas sotto pressione</b>   | Non applicabile |
| <b>Liquidi infiammabili</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi infiammabili</b>   | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>   | Non applicabile |
| <b>Liquidi piroforici</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi piroforici</b>   | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                      | Non applicabile |
| <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b> | Non applicabile |
| <b>Liquidi comburenti</b>  | Non applicabile |
| <b>Solidi comburenti</b>   | Non applicabile |
| <b>Perossidi organici</b>  | Non applicabile |
| <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                              | Non applicabile |
| <b>Esplosivi desensibilizzati</b>  | Non applicabile |

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1 Reattività**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.2 Stabilità chimica** Il prodotto è stabile purché sia conservato in modo corretto e all'asciutto.

**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono note reazioni pericolose.

**10.4 Condizioni da evitare**

Non sono disponibili altre informazioni.

**10.5 Materiali incompatibili**

Non sono disponibili altre informazioni.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**Conservabilità minima:**

Periodo di conservazione (+5°C a 25°C): Vedi indicazione sulla confezione.

**Ulteriori dati:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

**Tossicità acuta:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

**Copolimero stirene acrilato**

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| Orale   | LD <sub>50</sub> | > 5.000 mg/kg (Ratto) |
| Cutaneo | LD <sub>50</sub> | > 5.000 mg/kg (Ratto) |

(Continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**



Stampato il: 19.04.2024 Numero versione: RO/11 80 (sostituisce la versione 79) Revisione: 19.04.2024

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 9)

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| <b>14808-60-7 Biossido di silicio (&lt; 1% RCS)</b> |                       |   |
| Orale   | LD <sub>50</sub>      | > 5.000 mg/kg (Ratto)                   |
| Cutaneo   | LD <sub>50</sub>      | > 5.000 mg/kg (Ratto)                   |
| <b>2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one</b>        |                       |   |
| Orale   | LD <sub>50</sub>      | 1.150 mg/kg (Tope)<br>597 mg/kg (Ratto) |
| Cutaneo   | LD <sub>50</sub>      | > 2.000 mg/kg (Ratto)                   |
| <b>2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one</b>        |                       |   |
| Orale   | LD <sub>50</sub>      | 232 - 249 mg/kg (Ratto) (OECD 401)      |
| Cutaneo   | LD <sub>50</sub>      | 242 mg/kg (Ratto) (OECD 402)            |
| Per inalazione                                      | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,05 mg/l (ATE)                         |
|   | LC <sub>50</sub> (4h) | 0,11 mg/l (Ratto) (OECD 403)            |

**Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):**

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| <b>14808-60-7 Biossido di silicio (&lt; 1% RCS)</b> |  |                            |
| Effetto irritante sulla pelle                       | OECD 404 (skin)                            | (Coniglio)<br>not irritant |
| Effetto irritante per gli occhi                     | OECD 405 (eye)                             | (Coniglio)<br>not irritant |
| Eensibilizzazione                                   | OECD 429 (LLNA)                            | (Tope)<br>not sensitizing  |
| <b>2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one</b>        |  |                            |
| Orale   | OECD 408 (Repeated dose oral toxicity 90d) | 19 mg/kg bw/day (Ratto)    |
| Effetto irritante sulla pelle                       | OECD 404 (skin)                            | (Coniglio)<br>corrosive    |
| Eensibilizzazione                                   | OECD 406 (sensitization)                   | (Cavie)<br>sensitizing     |

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Sensibilizzazione:**

Nelle esposizioni prolungate, se a contatto con la pelle, può avere effetto sensibilizzante.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Cancerogenicità:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità per la riproduzione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE):**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE):**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(Continua a pagina 11)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 10)

**Pericolo in caso di aspirazione:**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Esperienze pratiche**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Osservazioni generali**

Non sono disponibili altre informazioni.

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

**12.1 Tossicità**

Il prodotto finito non è testato. La dichiarazione è conforme alle caratteristiche dei singoli componenti.

**Tossicità acquatica:**

**Copolimero stirene acrilato**

|                        |  |
|------------------------|--|
| LC <sub>50</sub> (96h) | > 100 mg/l (Danio rerio)                     |
| EC <sub>50</sub> (48h) | > 100 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna)   |
| EC <sub>50</sub> (72h) | > 100 mg/l (Alghe - desmodesmus subspicatus) |

**2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                        |  |
|------------------------|--|
| LC <sub>50</sub> (96h) | 1,6 mg/l (Trota iridea - oncorhynchus mykiss) (OECD 203)   |
| EC <sub>50</sub> (48h) | 3,27 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna)<br>1,5 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia)                      |
| EC <sub>50</sub> (72h) | 0,11 mg/l (Alghe - selenastrum capricornutum) (OECD 201)<br>2 mg/l (Alghe - scenedesmus subspicatus) |
| EC <sub>50</sub> (16h) | 0,4 mg/l (Pseudomonas putida)  |
| EC <sub>10</sub> (72h) | 0,04 mg/l (Alghe - selenastrum capricornutum) (OECD 201)   |
| NOEC (21d)             | 1,2 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna) (OECD 202)  |
| NOEC (28d)             | 0,21 mg/l (Trota iridea - oncorhynchus mykiss) (OECD 215)  |

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua di mare) | 2,98 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna)   |
| LC <sub>50</sub> (96h Acqua dolce)   | 0,934 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna)  |
| LC <sub>50</sub>                     | 4,77 mg/l (Pesce) (OECD 203)  |
| EC <sub>10</sub>                     | 0,044 mg/l (Pulce d'acqua - daphnia magna) (OECD 211)<br>4,93 mg/l (Pesce)                            |
| EC <sub>50</sub>                     | 41 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)<br>0,103 mg/l (Alghe - pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC <sub>50</sub> (16h)               | 2,3 mg/l (Pseudomonas putida)   |

**12.2 Persistenza e degradabilità:**

Una parte dei componenti è biodegradabile.

**Grado di eliminazione:**

**2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

|                |  |
|----------------|--|
| Biodegradabile | > 70 % (Fanghi attivi) (OECD 303 A)<br>> 90 % (non specificato) (OECD 302 B) |
|----------------|--|

(Continua a pagina 12)



**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 11)

**12.3 Potenziale di bioaccumulo:****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

Log Kow 0,7 (non specificato) (OECD 117)

**Fattore di bioconcentrazione (BCF)****2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**

Bioconcentration factor (BCF) 6,95 (non specificato) (OECD 305)

**12.4 Mobilità nel suolo:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**12.7 Altri effetti avversi****Letteratura**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Effetti tossici per l'ambiente:**

Non sono disponibili altre informazioni.

**Comportamento in impianti di depurazione:****Copolimero stirene acrilato**EC<sub>20</sub> (0,5h) > 100 mg/l (Fanghi attivi)**2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one**EC<sub>20</sub> (0,5h) 3,3 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)EC<sub>20</sub> (3h) 3,3 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)EC<sub>50</sub> (3h) 13 mg/l (Fanghi attivi) (OECD 209)


OECD 302 B Zahn Wellens Test 90 % (Fanghi attivi) (OECD 302)

OECD 303 A Activated Sludge Units % (Ratto)

&gt; 70 % (Fanghi attivi) (OECD 303 A)

**2682-20-4 2-Metile-2H-isotiazol-3-one**EC<sub>20</sub> (3h) 2,8 mg/l (Fanghi attivi) (DIN 38412-3 TTC-Test)**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:****Ulteriori indicazioni:**

Generalmente non pericoloso

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Consigli:**

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

Rischio di inquinamento ambientale. Seguire le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Conservare i prodotti inutilizzati e le confezioni contaminate in modo sigillato. Predisporre contenitori per la raccolta dei rifiuti. Consegnare per lo smaltimento a un'azienda specializzata autorizzata a svolgere tali attività. Evitare che il prodotto venga disperso nell'ambiente. Evitare che il prodotto

(Continua a pagina 13)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 12)

penetri nella rete fognaria. Non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. I contenitori vuoti possono essere utilizzati per il recupero di energia in un impianto di incenerimento dei rifiuti o, se opportunamente classificati, raccolti in una discarica. Gli imballaggi perfettamente puliti possono essere riciclati.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

| Catalogo europeo dei rifiuti |  |
|------------------------------|--|
| 08 04 16                     | Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 |
| 15 01 02                     | Imballaggi di plastica   |

15 01 02 per i contenitori vuoti

**13.2 Imballaggi non puliti**

**Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.  
 Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

**Detergente consigliato:**

Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>14.1 Numero ONU o numero ID ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                          | Non applicabile |
| <b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto ADR, ADN, IMDG, IATA</b>         | Non applicabile |
| <b>14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto ADR, ADN, IMDG, IATA Classe</b> | Non applicabile |
| <b>14.4 Gruppo d'imballaggio ADR, IMDG, IATA</b>                                 | Non applicabile |
| <b>14.5 Pericoli per l'ambiente Marine pollutant:</b>                            | No              |
| <b>14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>                            | Non applicabile |
| <b>14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b>    | Non applicabile |
| <b>UN "Model Regulation":</b>  | Non applicabile |

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.

(Continua a pagina 14)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida**

(Segue da pagina 13)

**Direttiva (UE) 2012/18****Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I :**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148****Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Principi attivi agente biocida (528/2012/EG):**

Informazioni sulla base della ricetta, delle materie prime e della catena di fornitura.

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one     | < 0,05%            |
| Tetrametilacetilene diurea      | < 0,03%            |
| 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diolo | ≥ 0,0025 - < 0,01% |
| 2-Metile-2H-isotiazol-3-one     | < 0,0015%          |

**Classificazione sec. 2004/42/EG:**

Viene meno.

**Classe di pericolosità per le acque:**

Generalmente non pericoloso

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi:**

·Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

·Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, del 18 giugno 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

·Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

·Regolamento (CE) N. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

**SEZIONE 16: Altre informazioni****Motivi per cambiamenti:**

\* Dati modificati rispetto alla versione precedente.

**Frasei rilevanti:**

H301 Tossico se ingerito.

(Continua a pagina 15)

### RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Componente liquida

(Segue da pagina 14)

H302 Nocivo se ingerito.  
 H311 Tossico per contatto con la pelle.  
 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H330 Letale se inalato.  
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Consigli per le istruzioni:

Non sono necessari addestramenti ulteriori rispetto a quello prescritto per attività riguardanti sostanze pericolose.

#### Scheda rilasciata da:

Reparto sicurezza prodotto (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

#### Interlocutore:

Dr. Klaus Ritter

**Data della versione precedente:** 10.02.2024

**Numero di versione della versione precedente:** 79

#### Abbreviazioni e acronimi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 ICAO: International Civil Aviation Organisation  
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)  
 PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties  
 vPvB: very persistent, bioaccumulative properties  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)  
 Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3  
 Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4  
 Acute Tox. 2: Tossicità acuta – Categoria 2  
 Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B  
 Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2  
 Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1  
 Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1  
 Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1  
 Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1

#### Ulteriori informazioni:

I dati contenuti nella presente scheda tecnica di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e sono basati sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Essi non costituiscono tuttavia alcuna garanzia riguardo alle caratteristiche del prodotto. L'utilizzatore dei nostri prodotti è pertanto tenuto a rispettare autonomamente e sotto la propria responsabilità le leggi, i regolamenti e le norme esistenti, anche se non citati nella presente scheda tecnica.