

RÖFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil s mrežicom

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Samoljepivi priključni profil od umjetnog materijala s TPE spojnicom koja amortizira gibanja iz podloge između prozora, vrata i TISa. Profil je opremljen zavarenom mrežicom, PE izolacijskom trakom protiv udara kiše, te fleksibilnom, samoljepljivom zaštitnom lašom za prihvat zaštitne folije za prozore (vrata) i okvire. Primjene koje nisu opisane u tehničkom listu moguće su isključivo uz prethodno savjetovanje s proizvođačem sustava.

- Svojstva:**
- Jednostavna ugradnja (širina samo 6 mm)
 - Za fugu koju nije potrebno održavati i otpornu na udarnu kišu.
 - Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – Razred III
 - Čist i uredan završetak
 - Fleksibilan prijelaz prema zaštitnoj klapni
 - Trodimenzionalna apsorpcija gibanja
 - Nije potrebna dodatna ljepljiva traka

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000155151
NAV šifra:	147679
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Količina u jednom pakiranju	60 m/jed.
Dužina	240 cm
Boja	bijela
Širina mrežice	12,5 cm
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)


Sastav: • Završni profil za prozore s fleksibilnom TPE trakom, samoljepljive PE trake za brtvljenje 6x1 mm i 4x3 mm, fleksibilni prijelaz prema zaštitnoj klapni sa samoljepljivom trakom 12x0,3 mm za prihvat zaštitne folije i integriranom mrežicom.

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

Priprema podloge: Izvršiti probu lijepljenja, odn. utvrditi da li je podloga prikladna za lijepljenje. Za svaku vrstu podloge potrebno je koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Upute za ugradnju: Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata
Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se



RÖFIX APL 3D Membran Reno

Priključni profil s mrežicom

Skladištenje: Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.