

RÖFIX P40

Armierungsgewebe

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Amierungs- und Renoviermörtel.
Für Wärmedämm-Verbundsysteme, wenn durch das Gewebe gedübelt werden muss.
Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich.

Eigenschaften:

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.
- PVC-frei
- Zur Rissanierung gut geeignet
- Weichmacherfrei

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000152962
NAV-Art. Nr.:	111398
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	1.200 m ² /Pal.
Menge pro Einheit	50 m ² /EH
Länge	5.000 cm
Breite	100 cm
Verbrauch	ca. 1,1 lfm/m ²
Maschenweite	6 x 7 mm
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen PE-Folierungen.


Verarbeitung: Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehlplatte planeben verziehen.

Hinweise: Das Armierungsgewebe soll oberflächennah aber vollständig überdeckt eingebettet werden. Das Gewebe ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen (Abscheuern der Beschichtung durch Spachtel bzw. Traufel).

Gefahrenhinweise: Einstufung lt. Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Verarbeitungshinweis: Gewebestösse müssen 10 cm überlappt werden. Hierzu dienen die schwarzen Randstreifen als Überlappungsmarkierung.
An Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen) ist eine Diagonalarmierung mit Gewebestreifen (Mindestmass 20x40 cm) vorzunehmen. Diese ist vor dem Aufbringen der Flächenbewehrung einzubetten.
Ist das Gewebe eingeschnitten, z.B. im Bereich von Gerüstankern, muss ein zusätzlicher Gewebestreifen über den Einschnitt gebettet werden.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.



RÖFIX P40

Armierungsgewebe

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.