



## RÖFIX StoneEtcs® 50 s mozaikom

Toplinsko-izolacijski sustav

---

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Za još više mogućnosti estetskog oblikovanja tradicionalnih toplinsko-izolacijskih kontaktnih sustava, RÖFIX StoneEtcs omogućava upotrebu mozaik obloga uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje sustava na podlogu od 50 kg/m<sup>2</sup>. Prikladan je za sljedeće toplinsko-izolacijske materijale: EPS, minerealna vuna, PUR i pluto do maksimalne debeline 300 mm. Za lijepljenje se koristi RÖFIX Unistar LIGHT mort za lijepljenje i armiranje. Mehaničko učvršćivanje provodi se RÖFIX ROCKET teleskopskim pričvršnicama, a armiranje RÖFIX P100 staklenom mrežicom za armiranje, bez potrebe za dodatnim armiranjem. Atestirani sustav upotpunjeno je ljeplilom za izolacijske ploče RÖFIX MOSAIK i masom za fugiranje RÖFIX AG 686 MOSAIK vlastite proizvodnje. RÖFIX StoneEtcs primjenjiv je u novo- i starogradnji na svim masivnim podlogama od opeke ili betona.

---

**Svojstva:**

- optimalna izolacijska svojstva
- Izvrsna obradivost
- ne sadrži HFCKW i HFKW